

一流品质隧道式静态煅烧炉（网带炉 热处理工业电炉），合肥日新

产品名称	一流品质隧道式静态煅烧炉（网带炉 热处理工业电炉），合肥日新
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日新(risine) 型号:RSJ-350/10 最大电压:380（V）
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

产品详情

品牌	日新(risine)	型号	RSJ-350/10
最大电压	380（V）	功率	70k（W）
额定温度	850（ ）	主要用途	主要应用于化工粉体的静态煅烧，比如粒状冰晶石、纳米氧化铝、吸水性树脂的大批量静态烧结工艺。

应用领域：

rsj系列隧道式静态煅烧炉（网带炉、热处理工业电炉、高温电炉、工业电炉）主要应用于化工粉体的静态煅烧，比如粒状冰晶石、纳米氧化铝、吸水性树脂的大批量静态烧结工艺。

主要特点：

rsj系列隧道式静态煅烧炉（网带炉、热处理工业电炉、高温电炉、工业电炉）全新静态煅烧工艺，克制传统的动态短烧而成的物料污染、破碎现象；温控系统采用进口多段智能程序温度控制仪控制，温度控制具有良好的稳定性、重复性十分可靠；rsj系列隧道式静态煅烧炉（网带炉、热处理工业电炉、高温电炉、工业电炉）同是系统按要求可配置数据通讯接口，可与计算机监控系统进行数据实时通讯，为设备的安全稳定运行提供有效的监控数据；本款rsj系列隧道式静态煅烧炉（网带炉、热处理工业电炉、高温电炉、工业电炉）变频无级调速，耐热钢网带传送，全新的大包角设计理念，确保了产品平稳传送。

技术指标：

	rsj-300/3	rsj-500/3	rsj-600/3
设备型号			
最高温度	900	900	900
使用温度	rt-850	rt-850	rt-850
控制精度	± 1.5	± 1.5	± 1.5
温区个数	3个	4个	5个
网带宽度	300 mm	500 mm	600 mm
炉口高度	100 mm (或按照用户工艺要求)		
加热区长度	9000 mm	9000 mm	12000 mm
发热元件	陶瓷发热棒		
装机功率	90kw	108kw	168kw
选件功能	rtl- / / / w	/ r	/ c 网带超声波 记录打印 计算机监

备注：其他特殊工艺要求的订货时请说明。

价格根据工艺要求价格不同。具体请联系：王经理，0551-5583095; 13866121733

具体详细技术参数请参照合肥日新高温技术有限公司企业门户网站：www.risine.com