

# RXF系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）

产品名称	RXF系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）
公司名称	合肥日新高温技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:日新(risine) 型号:RXF-300 最大电压:380 ( V )
公司地址	中国安徽合肥市合肥政务区绿地.蓝海国际大厦C座14层
联系电话	86-055165583095 18297961217

## 产品详情

品牌	日新(risine)	型号	RXF-300
最大电压	380 ( V )	功率	15k ( W )
额定温度	450 ( )	主要用途	应用于电子产品的排胶、固化、烘干等工艺；也可以应用于化工粉体（如聚四氟乙烯悬浮塑酯）烧结的工艺

### 应用领域：

rx系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）设计应用于电子产品的排胶、固化、烘干等工艺；也可以应用于化工粉体（如聚四氟乙烯悬浮塑酯）烧结的工艺。

### 主要特点：

rx系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）该独特的热风循环加热原理，可调节的风道设计，最大限度的提高了炉膛内的温度均匀性，和新风废气的及时排除；rx系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）内炉膛选用特种不锈钢材料，加上可拆卸式的风道结构设计，为内腔的洁净和抗腐蚀性提供了良好的保证；rx系列热风循环炉（烘箱、工业电炉、热处理工业电炉）温控系统采用进口多段智能程序温度控制仪控制，温度控制具有良好的稳定性、重复性十分可靠。

### 技术指标：

设备型号	rxf-300		rxf-600		
最高温度	500		500		
使用温度	rt-450		rt-450		
控制精度	± 1.5		± 1.5		
温区个数	1个		1个		
温度均匀性	± 2		± 2		
炉膛尺寸	600 × 200 × 350 (w × h × d)		800 × 1200 × 600 (w × h × d)	1400 (w × h × d)	
发热元件	陶瓷发热管				
装机功率	20kw		35kw		
选件功能	/	/	/	/	操作 进 计算 记
	p	f	c	r	

备注：其他特殊工艺要求的订货时请说明。

具体价格根据工艺要求不同价格不同。

具体请联系：王经理，0551-5583095; 13866121733