

# 无线AP网桥 Engenius

产品名称	无线AP网桥 Engenius
公司名称	济南历下维网科技商行
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:Engenius 型号:M5000 传输速率:150M
公司地址	济南市历下区山大路178号银座数码广场第1层2-162
联系电话	86 531 88953336

## 产品详情

品牌	Engenius	型号	M5000
传输速率	150M	覆盖范围	850米
无线标准	802.11a/u/f		

eoc5510符合ieee802.11a标准，外壳采用ip65工业标准设计，防雨防尘。内置8dbi定向天线，并采用poe供电，安装简单方便。eoc5510具有ap、客户端多种工作模式，一机多用，最大限度的保护您的投资。安全性方面，采用最新的wpa2加密和认证方式，最大限度的保证您的数据安全。

54m高速连接符合ieee 802.11a 标准发射功率高达23dbm支持点对多点(p2mp)无线连接和wds分布系统支持wpa2/wpa/802.1x加密及认证方式11g保护模式，使b/g混合模式下11g的效率更高poe供电，兼容802.3af支持mac地址过滤可透过web /snmp管理vpn 透传led 显示信号强度pppoe(路由桥模式下)符合ip65 室外设计标准,防风、防雨、防水工作温度范围宽，环境适应性强内置8dbi平板天线

标准ieee802.11a, ieee802.1x, ieee802.3, ieee803.3u, ieee802.3af电源poe供电，兼容803.3af标准-24vdc/0.8a认证fcc part 15/ul,etsi 300/328/ce	接口1个10/100mbps rj45网络接口rp-sma网络拓扑infrastructure工作模式点对多点桥/ap/wds
频段5.150~5.350ghz, 5.470~5.725ghz, 5.725~5.825ghz介质访问协议csma/ca调制技术ofdm接收灵敏度(典型值)802.11a -92dbm @ 6mbps, -73dbm @ 54mbps发射功率(典型值) 23dbm@6~24mbps23dbm@6~24mbps5.150~5.3505.150~5.35023dbm@36mbps23dbm@36mbps	安全ieee802.1x认证，eap-md5/tls/ttlswpa2 /wpamac地址过滤隐藏ssid2层隔离ip管理dhcp服务器/客户端设备管理网页配置snmpv1,v2c(mibi,mibii)软件升级通过网页升级
天线规格内置8dbi平板天线	尺寸192(长)mm*48(宽)mm*36.2(高)mm重量270g

温度范围设备工作温度：-20 ~ 70 po  
e电源工作温度：-20 ~ 65 储存温度  
：-30 ~ 80 湿度5%~95%无凝露