

畜牧养牛场风扇牛舍风机安装使用

产品名称	畜牧养牛场风扇牛舍风机安装使用
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍的通风换气率取决于牛舍风机的通风能力，但是气流分布的均匀度取决于进风口位置、设计和调节器。在不依赖于通风换气率改变的条件下，可以通过设计进风口的布局和调节开口的大小来提高进风口的风速，可通过人工或自动化来调节进风口的大小。

只有进风口设置合理，舍内门、窗和漏风口保障密闭性的情况下，才能够使得牛舍风机形成所需要的负压。舍外新鲜空气通过漏风口进入到舍内降低了通过所设计的进风口进入舍内的风量，并扰乱了气流分布，因此牛舍要注意漏风口的情况。

给牛舍风机配电时，注意要用国标品牌电线，根据负压风机电机的功率选择匹配的电线，不能贪图便宜买一些劣质的小厂非标电线，而且电线要铜线的，不能用铝线或者铜包铝电线，配电完成后，在负压风机运行时要注意观察电线是否发热，电线尽量用线槽或者线管穿起来固定，电线接头部分用电工胶布绝缘处理。

安装注意事项：如果采用湿帘墙加负压风机方式降温，牛舍应尽可能密闭。如果不密闭，牛舍内不能产生负压，导致通过湿帘的冷风减少，牛舍外的热空气还可通过各种缝隙进入牛舍，达不到降温的作用。畜牧养牛场风扇牛舍风机安装使用

一、如果油量不足，可采取以下措施：1.胶接滤芯后，更换滤芯。

2.输油管道如有不规则现象，应将空气抽出。3.如果冷油器脏了，会减小冷却效果，造成冷却油不足，并及时清洗。畜牧养牛场风扇牛舍风机安装使用4.使用油环式轴承时，应使用套筒表检查油位，观察泥浆套筒环是否正常工作。5.在滚动轴承中，由于润滑脂不足或加注过量而导致过热。补充润滑脂时，建议擦掉原润滑脂，换上新润滑脂。适宜占用轴承箱空间近26%。

