

# 重庆预铺式高分子自粘胶膜防水卷材

产品名称	重庆预铺式高分子自粘胶膜防水卷材
公司名称	重庆道拓交通工程材料有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	重庆道拓牌:拉力607 1.5mm:拉伸强度16.4 重庆市:膜断裂伸长率436
公司地址	重庆市经开区南湖路34号4幢2层3号
联系电话	13350315288

## 产品详情

预铺高分子自粘胶膜防水卷材（非沥青）是专门针对地下工程需用预铺法施工的工程部位而研发的一种性能优越的多层复合防水材料，其主要由高密度聚乙烯（HDPE）片材、高分子自粘胶膜和有特殊性能要求的表面颗粒保护层组成。后浇混凝土在初凝前，混凝土在重力作用下与卷材自粘胶层慢慢的产生交联啮合，在水泥固化过程中产生物理吸附和卯榫作用，使得卷材与后浇混凝土牢牢地粘接在一起，不易脱开。

### 主要用途

- 1.达到国家地下规范的一级防水要求
- 2.防止因甲烷泄漏的地下板层
- 3.地下室防水及防水蒸汽
- 4.地下防水工程

### 防水材料性能特点

- 1.和混凝土形成\*\*的有机结合，防止水分渗入防水卷材和结构之间的间隙。
- 2.不受基底层位移的影响。
- 3.不需要使用保护层，施工后可马上在防水卷材上行走。
- 4.施工方便，不需打底油和倒角。

5.在摄氏负4度以上均可进行施工。

6.在搭接边，压实端部和切口边缘提供完全牢地粘接在一起，不易脱开。