

# 酒店洗衣房大型洗脱机 全悬浮式100公斤KG全自动工业洗衣机厂家

产品名称	酒店洗衣房大型洗脱机 全悬浮式100公斤KG全自动工业洗衣机厂家
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	品牌:八达 规格:100公斤 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

## 产品详情

目前部分宾馆酒店布草洗涤工厂经过多年的快速发展，正朝着规模化、标准化、科技化方向加快迈进；但是由于行业竞争日趋加剧，用户对于布草清洗要求提高；部分企业采购的大型宾馆洗涤设备型号老旧，自身内功不足等挑战，洗涤厂内部业绩增长缓慢，利润十分微薄，外部市场开拓乏力，客户忠诚度低。生存环境严峻，正在遭遇多重挑战。一方面劳动力人口比例降低，招工难、用工不稳定，质量无保证，就倒逼我们选用自动化程度高的宾馆水洗设备；其次是一部分小型洗涤公司竞争，使自身质量与服务难以平衡，而且用户把水洗压得很死，对洗涤质量及服务要求却日益提高；再加上能源、人工、管理等经营成本连年刚性增长；这样就造成企业内部业绩增长缓慢，利润十分微薄，新用户开拓乏力，老客户忠诚度低，给传统洗涤工厂自身生存发展带来严重影响。作为酒店行业配套的布草洗涤工厂：一方面要应对市场需求下降，提升自身成本效率管控能力；一方面要应对客户质量要求，自身洗涤系统构建。

基于宾馆酒店洗涤设备智能化、自动化的发展趋势，大型水洗厂设备生产的集成化、智能化要求也越来越高，提高设备的使用效率、降低运营成本，提升洗涤品质，成为现代工业洗涤装备生产厂商的共识。比如说全自动宾馆水洗设备要有满足各种洗涤工艺的硬件配置，可根据布草的情况灵活调整洗涤工艺。一般来说悬浮式宾馆洗衣机标准配置包括双进水、单排水、直接蒸汽加热、直投式粉剂皂液箱。选项配置包括称重功能、双排水、电加热功能或间接蒸汽加热功能、液体皂液接入结构。无论何种配置，建议设备都要带称重功能，称重系统误差率可控制在2%左右，有助于提高洗涤效果。航天布草水洗厂设备深耕行业二十余年，深刻认识到洗涤质量与机械力、介质（水、洗涤剂）、温度、时间、操作工艺等多个因素息息相关，每个要素的忽略或操作不当，都会导致洗涤质量不稳，以及综合成本的居高不下；如果追求单一的低，而忽视了科学高效的洗涤程序，洗涤剂选配以及操作水平提升，肯定会导致洗涤质量不稳定、宾馆酒店水洗设备故障多发、综合成本高、客户满意度降低等严重影响；

宾馆酒店水洗设备避振系统结构，减震率可达95~97%，气囊+阻尼的结构为主流结构。支撑力可调，振动小，噪音小，寿命长，且只有气囊避振结构可保证称重功能准确。内胆结构，全仓结构内胆相比分仓结构，布草的均布效果更好，高脱更平稳。对比设备主关键件的材料、控制器功能、变频器的品牌等核心部件配置，产品性能一定是与器件性能关联甚重。

全自动宾馆酒店洗衣机内滚筒采用2mm厚度的304不锈钢双面焊接制成，并采用双面抛光技术，门圈采用的圆口对接式，机体外部面板同样采用304不锈钢板制成。主轴采用铁姆肯轴承，水封采用麦华密封圈，性强，性能好，具有良好的润滑和防水密封功能。在高温下洗涤，门密封采用高温耐腐进口氟橡胶条，不漏水。加料箱采用热水冲料粉解决了碱粉不易溶于冷水，结块的弊病。蒸汽加热及热水加热可并用，排水采用后排水，可用软管引至地沟。电器元件采用SMC品牌，备有独立手动操作系统，安全门锁和控制联动装置。内胆设计带有淋洒装置，当机器运转时，水被喷洒到毛巾浴巾上，加速了布草的浸泡过程，缩短水洗周期，加快洗涤进度。在主洗步骤使水温在75-80度以上保持至少10分钟，来保证热量消毒，也同样适合医院洗涤的一般标准。我们可以用价值并不算不高的载玻片来查看消毒结果，这样的消毒灭菌效果对于大型水洗厂设备来说是一个很有用的市场营销工具。

全自动宾馆洗衣机在漂洗用的水需要提前软化处理，如果用的水来自市政主给水管道，那么水中仍可能含有大量的溶解碱。当使用毛巾烘干机干燥布草时，所有溶解在漂洗中的固体物质就留了下来，很像棉表面上的细渣粒。全自动宾馆酒店洗衣机编制洗涤程序时要达到的要求：不仅仅要将毛巾类布草洗涤干净，还需要保持被洗织物的白度与亮度和易退色织物的鲜艳度。同时合理地使用洗涤剂 and 去渍剂，减少对被洗织物的损伤，注意环境保护，减少用水、用电等能源的损耗，防止织物的二次污染。毛巾类织物由于织物表面显露毛圈，具有良好的吸水和储水效果，结构疏松，在编制设计洗涤程序时，根据毛巾的组织结构，甩干时应选择低脱、中脱再到高速脱水，以免造成过多的毛巾拉网。