

美国VOITU 6-95m 耐腐蚀 单级单吸液下式长轴泵

产品名称	美国VOITU 6-95m 耐腐蚀 单级单吸液下式长轴泵
公司名称	青岛艾兴达商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国VOITU 型号:单级单吸液下式长轴泵 材质:铸铁
公司地址	青岛市四方区杭州路70号14栋3单元501户
联系电话	13335059993 13791986191

产品详情

品牌	美国VOITU	型号	单级单吸液下式长轴泵
材质	铸铁	性能	耐腐蚀
用途	化工泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	5-600 (m3/h)	叶轮数目	单级
扬程	6-95 (m)		

etassiny cpv/gpv无密封单级单吸液下式长轴化工泵，泵采用加长轴设计，泵头与泵轴部分沉浸在液体中电机安装在液体上部泵可输送在密封容器内有腐蚀性的、易燃的、有毒的流体，主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门输送清洁或含有颗粒的液体、低温或高温的液体、中性或有腐蚀性的液体，输送介质的温度一般为-25 ~ 120 。液下长度可以根据要求设置0.5m至2m。

泵型设计

泵的类型	单级单吸液下式长轴泵
安装类型	立式
吸入装置	底部吸入
维护设计	电机后拉型
泵的设置	干式安装
吸入特征	非自吸式
泵壳设计	蜗壳型

叶轮类型	闭式-顺时针旋转
轴承类型	深沟球轴承
安装位置	垂直
联接类型	联轴器
驱动类型	电动机
性能数据	
最大流量q	600m ³ / h
最小流量q	5m ³ / h
最大扬程h	95m
最小扬程h	6m
最大功率n	160kw
最大转速n	2950rpm
最大承压p2	16bar
介质最高温度t	120
泵用材质	
泵壳	铸铁jl1040、不锈钢1.4301/1.4401
叶轮	铸铁jl1040、不锈钢1.4301/1.4401
泵轴	c45碳钢、不锈钢1.4057
电动机	
电机频率	50hz/60hz
电机电压	220-240v/380-420v/660-660v
防护等级	ip55
绝缘等级	f级、b级