

多柱塞高压隔膜泵 HY , HYH

产品名称	多柱塞高压隔膜泵 HY , HYH
公司名称	青岛艾兴达商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:8-17 (Mpa) 型号:HY , HYH 材质:不锈钢
公司地址	青岛市四方区杭州路70号14栋3单元501户
联系电话	13335059993 13791986191

产品详情

压力	8-17 (Mpa)	型号	HY , HYH
材质	不锈钢	用途	化工泵
原理	隔膜泵	品牌	日本尼可尼NIKUNI
流量	5-120L/分钟		

多柱塞隔膜泵是融合了柱塞泵和隔膜泵双重特征的一种无密封无泄漏的新颖的泵类产品。泵的机械传动腔内多个柱塞受偏心推头驱动，推拉着与其连接的多个膜片往复运动，安装在泵腔阀板上的多组吸入阀和排出阀受膜片驱动行使吸液和排液功能。多柱塞隔膜泵可以输出较高的压力。常规品种可输出~10mpa压力，特殊品种可输出~17mpa压力。多柱塞隔膜泵适于输送各种“难以对付”的液体。它不仅适于输送各种非腐蚀性或腐蚀性液体，其他泵很难对付的磨蚀性液、粘稠液、含气液、含固体颗粒液、易气化液、易燃易爆液等，多柱塞隔膜泵都可以胜任。多柱塞泵质量可靠、性能稳定、使用寿命长，即使在苛刻的使用条件下也可以每周七天每天二十四小时不间断运转。

多柱塞隔膜泵的特征

高压力、高效率

hy系列的最高压力可达10mpa，hyh系列的最高输出压力可达17mpa。泵效率可达85%。

低脉动、低能耗

在电机的高速驱动下多个柱塞带动多个膜片依次往复运动，膜片的高频次运动使泵的脉动平缓到几乎可以无视的低水平。泵的电耗与各种常规泵相比要低许多。

定量性

本产品具有一定的定量性，通过调整电机转速可以实现对其流量的控制和调整。

耐吸入压

hy系列耐吸入压17mpa，hyh可耐吸入压34mpa。输送易气化气体如lpg等。

适用范围广泛

泵体、阀组件、膜片材质多种多样、适用于各种复杂用途

多柱塞隔膜泵的应用

浆状物输送：染料、化肥、洗衣粉、陶瓷粉浆液，石灰水、研磨浆液等

粘性物输送：各种涂料、油墨、稠油、粘性树脂、巧克力浆料、胶水等

腐蚀性液体输送：酸性、碱性、乙二醇、氯、氨水、聚合物、燃料及添加剂、洗涤剂、强腐蚀性液等

易气化液体：液化气、氟利昂等

反渗透分离：ro反渗透膜设备，高级染料、药剂、饮剂的膜分离设备等

含污水输送：>油田高压回注水、机床切削冷却液等

清洗设备：洗车、高压清洗设备、各种喷淋设备等