

# 矿用阻燃超六类非屏蔽网线

产品名称	矿用阻燃超六类非屏蔽网线
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 规格型号:RVSP 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

天津市天联电缆总厂为您提供北川矿用阻燃超六类非屏蔽网线联系地址。北川矿用阻燃超六类非屏蔽网线普通双绞屏蔽型电缆 stp-120 for rs485 can one pair 20 awg , 蓝色护套, 电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时, 屏蔽层一端接地产品型号:hbyv、hbyv-j执行标准:yd/t 840-1996适用范围:用于用户终端设备到电缆分线箱盒之间的引入线及室内敷设。主要用于传输音频信号。电缆:矿用阻燃超六类非屏蔽网线有效传输信号频率振铃音和语音低于2mhz;无串音影响;具有阻燃性, 可通过gb/t18380.1-2001燃烧要求。结构数据及技术参数型号规格 导体结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度矿用阻燃超六类非屏蔽网线mm 电缆外径mm 20oc导体直流电阻 /km 外形hbyv 2x0.9 1/0.9 0.43 0.65 3.1x4.变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1kv及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。产品详细信息使用条件北川矿用阻燃超六类非屏蔽网线1、 额定电压u0/u : 0.6/1kv.2、 电缆导体长期允许zui高温度为90度,短路时zui高温度250度3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、 电缆允许zui小弯曲半径不小于15d(d-电缆外径,mm)产品性能1、 bryjvp12r-tk、zrbpyjvp1耐高温轻型护套软电缆北川矿用阻燃超六类非屏蔽网线一:产品特点及用途本产品适用于交流额定电压300/500v及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的连接线,具有耐高温、耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优-能,适合冶金、电力、石化等行业。二:产品执行标准gb/t5023-2008阻燃耐火特性试验执行gb12666-90标准三:使用特性1. 交流额定电压:u0/u 300/500v2. zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘电缆分三个使用温度70度, 90度, 和105度。3. zui低环境温度矿用阻燃超六类非屏蔽网线j-y(st)y总线电缆说明eib总线用于连接整个eib系统中的传感器、执行器部件。内芯有两组线,分别是红黑线和黄白线,一般情况下红线为“+ eib”信号接入,黑线为“- eib”信号接入,黄白线组为备用。eib总线的敷设可放置在石膏表面、内部或下面,可放置在管道中,干燥或潮湿的房间里。安装在户外时,需加保护,避免阳光直射。eib标准的照明控制系统经过了din vde 08 29标准测试,另外eib总线亦可用来作为语音信号传输导线非传统电话线。技术参数:矿用阻燃超六类非屏蔽网线电缆类型:j-y(st)y 2 x 2 x 0.8l2464 22awg电源线ul2464电源线 ul电源线 ul2464ul2464 22awg电源线 详细信息: 加工定制:否 品牌:胜牌 型号:2464\*22awg/2c 线芯材质:镀锡铜线 芯数:17\*0.14ts 护套材质:pvc 产品:ul 标称截面:0.26mm2 电线zui大外径:4.5mm 产品说明: 额定温度:-40 至+80 移动安装:-10 至+80 zui小弯曲半径固定敷设:4\*d外径移动安装:15\*d外径

额定电压：300v 火花测试：2kvpur护套电线 pur 3\*0.3这种导线可用在控制、测量及动力电路中，并应用于自动化工业领域、装配线、生产线等.也用于牵引链以及会产生快速突然运动的环境应用范围：新一代耐油、抗磨损、高柔性的聚氨酯控制和连接电缆,在易磨损环境中使用，pur护套使得电缆使用寿命-延长，可以连续工作从而提供-的性价比.连续移动安装场合下使用，弯曲半径小至7,5x直径用于拖链或便携式机器部件，拖链时可大于500万次循环次数可在潮湿环境中，在普通机械应力下的机器工具和传输线中使用在适用的使用温度范围内，可在露天使用。7芯485双绞屏蔽线矿用阻燃超六类非屏蔽网线