

四缸静音型30KW电喷汽油发电机

产品名称	四缸静音型30KW电喷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO30 功率:30KW 品牌:大泽动力
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

四缸静音型30KW电喷汽油发电机 大泽静音汽油发电机同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽量的延长发电机的使用寿命。目前在国内主要汽油发电机、变频发电机，柴油发电机，柴油发电电焊机，汽油发电电焊机、发电电焊机，多燃料发电机，抽水泵在国内营销受到众多顾客的青睐，在大力推广下以非常快的速度为广大客户所接受。

大泽静音汽油机比柴油机轻巧，销售成本低，噪声较小，低温起动性较好，但热效率较低且燃料消耗率大。摩托车、油锯和其他小功率动力机械，为求轻便、价廉，常用二冲程风冷式汽油机；固定式小功率汽油机为求结构简单、工作可靠而成本较低，大多用四冲程水冷式；轿车和轻型货车则大多用顶置气门水冷式汽油机，但随着油耗问题日益受到重视，柴油机在这类汽车上应用渐广；小型飞机所用发动机为求轻便和升功率大，大多用半球型燃烧室的风冷式汽油机。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷励磁电机

发动机参数

发动机型号TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500KG

外形尺寸：1300*780*840mm

大泽静音汽油发电机在使用过后如何更换机油

- 1.将发电机组放置在一个平面上，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度然后停止发动机
- 2.降注油螺栓取下
- 3.在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油忌由曲轴油箱中排出
- 4.检查放油螺丝密封圈及橡皮圈，如有损坏，请立即更换
- 5.重新装回放油螺丝并紧固
- 6.降机油加至机油标尺网状格的偏上位置

大泽静音汽油发电机采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。发电机是一种可以为人们提供方便的装置，在使用中，有很多细节需要引起注意。