

# NAK骨架油封 丁腈油封 氟胶油封

产品名称	NAK骨架油封 丁腈油封 氟胶油封
公司名称	上海誉鼎实业有限公司
价格	5.00/件
规格参数	NAK:888
公司地址	上海市闵行区苏召路1628号
联系电话	021-51098058 15021585058

## 产品详情

### NAK骨架油封 丁腈油封 氟胶油封

NAK密封件是用来防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及外界杂质如灰尘、泥沙、水分等侵入的零部件。

各种密封其性能影响因素是不同的，如机械密封（填料密封等）影响因素有温度，介质、磨损、所承受压力等。

油封的认识：

一般厂家为表示油封的用途，常常在规格前加简写字母表示，如下：W（无弹簧型）、PD（低速普通型）、PG（高速普通型）、SD（低速双口型）、DG（高速双口型）等。油封规格的表示方法为：dxDxH（内径X外径X高度）单位-毫米。

VG是指油封外围有带螺纹，VC是指外围没有螺纹。

油封特点：

—具有良好的化学稳定性可用水、强酸、碱、强氧化溶剂等介质中。

—具有良好的抗摩擦性，唇口的摩擦系数是橡胶油封的几十分之一。

—单唇可承受1.5Mpa压力。双唇可承受3Mpa压力。

—线速度可承受30m/s。

—-150 ~280 的工作温度。