

淮北去离子水设备-化妆品制造纯水设备厂家-反渗透去离子水设备

产品名称	淮北去离子水设备-化妆品制造纯水设备厂家-反渗透去离子水设备
公司名称	安徽达方环保设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:达方 型号:DFRO 产地:安徽池州
公司地址	安徽省池州市青阳县新河镇工业园（注册地址）
联系电话	18156645688

产品详情

反渗透纯水设备应用领域：1、电力工业：锅炉补给水、冷却水坝；2、电子工业：半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水；3、食品工业：配方用水、生产用水；4、制药行业：工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、无菌水制备；5、饮料工业：配方用水、生产用水、洗涤用水；6、化学工业：生产用水、废水处理；7、饮水工程：超纯水制备、饮用水净化；8、石油化工：油田注入水、石化废水深度处理；9、海水淡化：海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水；10、环保领域：电镀漂洗水中重金属、水的回收，实现零排放或微排放。反渗透设备膜污染是导致膜渗透流量下降和产水水质变差的主要原因。淮北去离子水设备-化妆品制造纯水设备厂家-反渗透去离子水设备

在不同的领域中，我们往往对水质的要求不同，而超纯水设备所产出的水基本不含任何杂质，满足了各行业的用水需求。近年来，水处理技术的发展颇为迅速，超纯水设备更是受到各大中小型企业的热捧，它通常适用于工业需求中，随着技术的成熟及工业发展的需求，如今已在生物、医药、汽车等领域有的应用。在国家经济不断向前发展的过程中，迎来了发展的春天。超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法，将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。业内表示，正确操作和合理维修保养纯化水设备是保证其正常运作的前提。在一般情况下，很多人在使用超纯水设备一段时间后，可能会发现设备产水变慢的情况，这也是很多客户都比较费解的问题。本次就此介绍一下超纯水设备产水变慢的原因，主要可分为以下几种情况：膜的堵塞前置过滤器滤长期不换、不清理，造成机器内部的水质远远恶劣于进入机器之前的水质。原水水质差，废水比例反而小，造成废水电磁阀或是冲洗组合阀的堵塞，进而不出废水，或是出废水极少，这就导致了膜的堵塞，反渗透膜使用寿命变短。淮北去离子水设备-化妆品制造纯水设备厂家-反渗透去离子水设备

水处理活性炭的选型。好的活性炭必须具有吸附容量大、使用寿命长、机械强度高、灰份低、易冲洗、出水水质好等特点，它不但能除去异臭、异味、提高色度，而且对水中的各种有害有害物质如：氯、酚、汞、铅、砷、氯化物、洗涤剂、农药、化肥等污染物具有很高的去除率。具体主要技术指标如

下：1、粒度（10—24目2.0—0.8mm）：95%，说明：颗粒越小的活性炭，比表面积越大吸附效果越好，但是颗粒越小，损耗也会越大，粉尘也会越多。2、碘吸附值：1000mg/g说明：碘吸附值越高，活性炭的吸附能力越强。3、比表面积：1000—1200m²/g说明：若取1克活性炭，将里面所有的孔壁都展开成一个平面，面积将达到1000平方米！影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度，比表面积越大，活性炭的吸附效果越好。4、亚甲兰脱色力：10mL/g说明：除色能力。5、耐磨强度：95%说明：耐磨损或抗磨擦的性能强度越高，活性炭性能越好。6、干燥减量：10%说明：干燥减量及指水分，此值越低，活性炭质量越好。7、灼烧残渣：3%说明：灼烧残渣及指灰分，此值越低，活性炭质量越好。8、充填比重：0.48—0.55g/mL说明：充填比重及指密度，一般密度越小，活性炭的吸附力越好。常州反渗透高纯水设备纯水机安装浓水回收阀能更好的提高原水利用率，和浓水调节阀配合使用，可更好的调整膜管内压力和纯水产量。淮北去离子水设备-化妆品制造纯水设备厂家-反渗透去离子水设备