

J541H-150LB/CL300/600正齿轮/伞齿轮/蜗轮铸钢美标法兰截止阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | J541H-150LB/CL300/600正齿轮/伞齿轮/蜗轮铸钢美标法兰截止阀 |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司 |
| 价格 | .00/面议 |
| 规格参数 | HGZK:手动 J541H:法兰 铸钢:正齿轮/伞齿轮/蜗轮 |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号 |
| 联系电话 | 19802590036 |

产品详情

J541H-150正齿伞齿蜗轮铸钢美标法兰截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。

J541H-150正齿伞齿蜗轮铸钢美标法兰截止阀优点

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

J541H-150正齿伞齿蜗轮铸钢美标法兰截止阀的缺点如下：

- 1、流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。
- 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
- 3、调节性能较差。

截止阀的结构形式：

截止阀阀体直通式是常见的结构，但其流体的阻力大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。

