

# 渗透剂,脱脂剂,表面活性剂,浸水剂,润湿剂

产品名称	渗透剂,脱脂剂,表面活性剂,浸水剂,润湿剂
公司名称	金华市三木精细化工有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:犊耳 有效物质含量:35 ( % ) 产品规格:TFO
公司地址	浙江省金华市金东区江东镇十八里
联系电话	86 0579 82823018

## 产品详情

品牌	犊耳	有效物质含量	35 ( % )
产品规格	TFO	执行标准	Q/JSMH1998-0105
主要用途	脱脂 , 润湿 , 渗透	型号	TFO

no.0105

环保多功能高效皮革润湿剂tfo

产品名称：环保多功能高效皮革润湿剂tfo

主要组分：阴离子表面活性剂等多组分体系

物化性能：微黄--浅棕黄色透明稠状物。不含apeo物质。热稳定性：1%水溶液100 不浑浊；有效物含量约40%；ph值：6—7（1%水溶液）；溶解性：易溶于水；稳定性：耐酸、弱碱、耐金属盐；多功能高效皮革润湿剂tfo具有强脱脂和良好的润湿、乳化、洗净、匀染、分散等功能。因为高效，可以降低用量，节约成本。

用途及应用方法：

牛皮浸水：淡干牛皮加入tfo可快速浸水，同时可充分洗涤革中的油脂及杂物，充分松散皮纤维，增加皮纤维的孔率及柔软性。

水温常温

tfo0.1—0.3%

系数8—10

时间14—16小时

猪皮脱脂：猪皮含油量为10—30%，脱脂不净会影响下道工序和成革质量。应用tfo多功能皮革润湿剂可充分脱去皮内脂肪，特别是可脱净难以脱除的脂肪细胞和脂肪腺内的油脂，而用量较小。

液比1.5

水温30--38

tfo1%

na2co33%

时间1小时

蓝湿革洗净：对蓝湿革有充分洗净能力，可以进一步松散皮纤维，净化革面，提高坯革的质量。

液比2—2.5

水温30—35

tfo0.3%

草酸0.5%

时间0.5小时

坯回软

液比10

水温40—45

tfo0.5%

时间3小时

匀染剂：本品有良好的匀染渗透能力，避免色花、色差，提高透染率，尤其适用于服装革，绒面服装革的染色。用量为0.3--0.5%.

贮存情况：置于干燥仓库内，防止暴晒。贮存期一年。

包装：200kg塑桶。

客户状况各不相同，请根据自己状况先做试验

金华市三木精细化工有限公司

jinhua sum fine chemical co.,ltd

电话(tel)：0579-82823018 82823318(fax) 13905792978

