

友联蓄电池MX12400 12V40AH控制系统

产品名称	友联蓄电池MX12400 12V40AH控制系统
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:友联 型号:MX12400 规格:12V40AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

友联蓄电池MX12400 12V40AH控制系统

友联蓄电池详细介绍：全球首价采用独特绿色外观，环保型产品。韩国UNION公司诞生于1977年，1983年首家获得韩国电信KOREAN PTT电池质量认可和美国UL安全认证，为1986年亚运会和1988年汉城奥运会指定备用电源。UNION公司旗下有UNION、UNIKOR、VOLTA三个系列产品，其中UNIKOR品牌电池主要针对欧洲市场而设计，除保持UNION公司产品一贯的优异质量，在外观设计上更为稳重、安装更为方便。随着业务发展，2001年在山东烟台设立合资工厂，烟台联合电池有限公司生产UNIKOR系列产品。公司生产检测设备皆采用进口名厂设备，20%以上员工在韩国总部接受过培训，并拥有健全的ISO 9001质量认证体系。迄今，公司已能规模生产6V/12V 1.2AH-200AH及2V80AH-1000AH各种规格，年产近百万只电池，其中80%以上出口至海外。

UPS电池的连接方法UPS蓄电池上架前要进行物理检查，并测量开路电压，以免返工；连接线的一端与电池相连时，另一端应进行绝缘保护或握在手心，防止搭到不该搭的地方，造成打火。连接线的一端已接好，另一端再连接时应轻轻点一下要连接的极柱，即使连错了也只是在极柱上和连线上打一点火而已，不至于酿成大祸

；或测量要连接的两点的压差，

为零则可以连接。电池组串联完毕后，UPS??

组的正和负之间电压比较高，在向MCCB(电池开关)连接时，每根线都应先连到MCCB，再连到对应的电池端;或在电池组中留一断点，完成MCCB与UPS蓄电池组的连接后再连接断点;对于多组并联的电池组，应每一组都留断头，并在MCCB端连接后分别用万用表检测极性再将断头连接。

目前性能均一性主要根据蓄电池电压均一性来衡量，国内有多种标准要求，例如信息产业部YD / T799--1996标准要求为：25 时整组蓄电池2V单元浮充电压差不大于±50mV，开路电压差不大于±20mV；电力部DL / T637--1997标准是：25 时，如电池系统采用2V / 节电池，开路电压高的一节与低的一节差

异不超过30mV，6V / 节电池不超过40mV，12V / 节电池则不超过60mV。一般蓄电池并联组数不应超过4组，为防止整套蓄电池系统的提前失效，在选择蓄电池时，应该在性能均一性方面提出要求。当确定了蓄电池型号之后，在一套UPS系统中好要求厂家提供同一批次的蓄电池产品，以减小性能方面的差异。同样道理，不同品牌或者新旧程度不同的蓄电池，由于存在较大的性能差异，建议不要混合使用。要特别指出的是即使选择了恰当的VRLA，也需要进行一些必要的日常维护和管理，避免蓄电池过早失效。

友联蓄电池ABS塑料高强度外壳。独特结构设计实现完全密封，配合高效率氧气重组技术，完成水分再生，从而达到不需要加水及免维护之效果。高效能,持久耐用 复印无效，只用于天元集团安装地板备案使用 电池放电率十分低,室温下（25℃）每月放电低于3%。内阻极低，具有优越的高率放电性能，提供强劲电力。正常浮充状态下，电池寿命可达12年以上（2V系列），或6-8年（6V/12V系列）。

UPS主要有在线式和后备式（离线式）两种：在线式UPS电源工作时始终通过内部的逆变电路为用户提供稳定的电力供应，无论市电电压是否稳定。当市电停电时，由蓄电池提供能源；后备式UPS电源能够在断电后为用户提供5-10分钟的供电，以使用户完成存盘等紧急的工作，一般体积小，蓄电池和逆变电路是做在一起的，适合于家庭用户。UPS的电源输出方式有方波和正弦波两种：正弦波输出的UPS电源适合阻性和感性负载，适用的范围越宽，其价格要高一些；方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载，其携带负载的能力低，当负载过重时，其电压衰减会很大。