

进口易切削钢棒11SMn30成分介绍

产品名称	进口易切削钢棒11SMn30成分介绍
公司名称	东莞市慧海钢铁有限公司
价格	13.00/ K G
规格参数	易切削:规格 11SMn3:0.15-500 新日铁:宝钢
公司地址	东莞市长安镇厦边社区S358省道1672号
联系电话	18028265037 13106883313

产品详情

11SMn30 11SMn30(1.0715)易切削钢是S-P复合高硫、低硅易切削钢。切削性明显高于Y12，生产效率比Y12钢提高30~50%，特别是攻丝时，丝锥寿命比Y12提高两倍以上，11SMn30(1.0715)易切削钢常用于制造不重要的标准件中，如螺栓、螺母、管接头、弹簧座等。化学成份 硫 S : 0.27 ~ 0.33 磷 Pmax : 0.11 力学性能 抗拉强度 b (MPa) : (热轧)390 ~ 540; (冷拉)钢材厚度或直径 8 ~ 20时:530 ~ 755; >20 ~ 30时:510 ~ 735; >30时:490 ~ 685 伸长率 5 (%) : (热轧) 22;(冷轧) 7.0 断面收缩率 (%) : (热轧) 36 硬度 : (热轧) 170HB;(冷拉)152 ~ 217HB 热处理规范及金相组织 :

交货状态 : 以热轧或冷拉状态交货，交货状态应在合同中注明。调质结构钢 C22E C22R C35 C35E C35R C40 C40E C40R C45 C45E C45R C50E C50R C55 C55E C55R C60 C60E C60R 28Mn6 34Cr4 34CrS4 37Cr4 37CrS4 38Cr2 41Cr4 41CrS4 46Cr2 25CrMoS4 25CrMo4 34CrMo4 34CrMoS4 50CrMo4 20MnB5 30MnB5 38MnB5 27MnCrB5-2 33MnCrB5-3 39MnCrB6-2 30CrNiMo9 30CrNiMo16-6 34CrNiMo6 35NiCr6 36NiCrMo16 39NiCrMo3 51CrV4 三易切削钢 易切削结构钢 11SMn30 11SMnPb30 11SMn37 11SMnPb37 10S20 10SPb20 15SMn13 35S20 35SPb20 36SMn14 36SMnPb14 38SMn14 38SMn28 44SMn28 44SMnPb28 46S20 46SPb20 易切削结构钢 冷拉材料 13MF4 18MF5 35FM6 45MF6.1 45MF6