

# 供应Soken综研低VOC双面胶带V-5508

产品名称	供应Soken综研低VOC双面胶带V-5508
公司名称	惠州市恒祥泰电子材料有限公司
价格	10.00/R
规格参数	品牌:Soken 型号:V-5508 规格:1200*100M
公司地址	惠州市惠城区小金口柏岗村新屋小组北一巷24号
联系电话	13360881304

## 产品详情

Soken低VOC双面胶带V-5508

### 产品介绍

名称：低VOC双面胶带

型号：V-5508

厚度：0.08mm

基材：无纺布

规格：1200\*100m

### 产品概要

V-5508 是适应环保要求开发的无纺布双面胶带，具有低VOC

的特点，\*\*\*粘接强度设计和优越的初粘力，使产品对烯烃类塑料、泡棉材料和粗糙表面粘接中表现\*\*\*。

## 产品特征

- 1.原材料不使用日本厚生劳动省\*\*\*的 13 种有害物质。
- 2.总 VOC（挥发性有机化合物）量远低于普通产品。
- 3.\*\*\*粘着力，对难粘表面（如 PP 塑料、泡棉）都有良好的粘接强度。
- 4.适合对粗糙表面、油污表面、化纤或棉等布质材料粘接。
- 5.耐候性、耐溶剂性优，具有良好低温粘接性能

## 产品特性

产品编号	厚度 [mm]	180 ° 剥离强度 [N/20 mm]（对于不锈钢）	保持力mm	初粘力
V-5508	0.08	15.0	0.6	25

## [备注]

\* 以 300 mm/min 的速度，在 23 的温度下并以 0.025 mm 聚酯为衬里，在 180 ° 方向上剥离时所进行的测量。

\* 上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。

## 产品用途

- 1.汽车内各种内装材料的粘接固定。
- 2.家用电器（如空调、冰箱等）室内封闭环境中粘接固定。
- 3.金属铭板、塑料标牌等建筑装饰材料的粘结固定。

4.PU、PE 等各种发泡材料的贴合。

储存条件

储存期限：从生产日起 12 个月。

储存温度：-5~40

避免在日光直射、低温（-5 以下）、高温（40 以上）、高湿（70%RH以上）环境下放置。