

选择春慧烟道 水泥烟道机厂家 唐山水泥烟道机

产品名称	选择春慧烟道 水泥烟道机厂家 唐山水泥烟道机
公司名称	杭州萧山春慧烟道设备商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山区文化路102号
联系电话	13967119711 13967119711

产品详情

水泥烟道机水泥烟道机

一台水泥烟道机关键由配电柜（开闭模和震动的自动控制系统）、出板小车、底版、服务器构成。电机额定功率：35KW选用3项电动机。加温使用的加热炉规格为0.3T/0.5T/1T，一般5-10台烟道机应用0.3的加热炉就可以。一般350型搅拌机价格7-8千，不上1万余元。1.排烟道的生产成本，净重，安装成本费(例如:300*350)生产成本在30元上下/根，重量大约70--80KG，安装费用在10元上下，卖得话可以按米卖，水泥烟道机找哪家，一般在30元/米1袋水泥可以打300*300=2根，水泥烟道机多少钱，250*250=3根占比:1袋水泥100斤 80-90斤水 50-70斤沙子 30斤上下粉煤灰稠稀度用珍珠岩2-6斤去调整)250*300排烟道，占比使用量:50斤水泥 30斤沙子 12斤粉煤灰 42斤水 珍珠岩2--3斤。

机制烟道机主要施工方法及技术措施水泥烟道机

体制烟道机关键工程施工方式及技术措施1、生产流程烟道规格部位校准 首层水泥砂浆地面找平 安装烟道 自查烟道垂直角度 工程监理工程验收签名 2次C20砼填冲预留孔 满挂钢筋网片 批腻子 保养2、工程施工关键点2.1安装前通线校准预留孔眼部位能否，洞口尺寸留设是不是达到设计方案必须，若预留洞口有一定的偏位，将洞口剔打至达到烟道安装必须才行。2.2首层安装时，首先用1：2.5的水泥砂浆地面找平路面。2.3烟道逐级从下到上安装。2.4，进风口高度为H 2.5m，在楼房总楼层的1/3楼房，在排气管道的进风口处设定对称性构造的文丘里喷嘴变销钉2.5烟道在楼房处联接选用2根 14建筑钢筋作支撑点，具体方法详07J916-1-C8页中 大样图，出屋面作法按07J916-1-C10页，洞口四周120厚挡边在高于屋面构造面600范畴内选用C20素砼混凝土浇筑（其他出屋面洞口位置解决同此）。2.6屋面烟道细石C20砼屋面排水高度应高过屋面找坡进行面300mm。

水泥烟道机安装前的准备工作流程，水泥烟道机产品优势

A可以制作成各种形状、各种用途的通风烟道。

B操作简单方便，脱模容易，对生产技术要求低

C模具生产，壁厚均匀，一次成型，强度高，成品率高

D表面光滑、平整，磨擦系数小，风阻低

E质轻、抗裂、抗拉力强、运输安装方便

F不变形，不裂纹，体积稳定性好，施工操作简单

G环保，唐山水泥烟道机，无毒，抗老化，耐腐蚀，水泥烟道机厂家，无味，减震消音

H原材料简单，采购方便，成本低廉

I烟道排气口的位置和方向不受限制，易于设计选用，安装方便。

J成型脱模时间较短，平均20-30分钟。

K生产过程不占用大量场地，大大节约了土地使用面积。

选择春慧烟道(图)-水泥烟道机厂家-唐山水泥烟道机由杭州萧山春慧烟道设备商行提供。杭州萧山春慧烟道设备商行是从事“通风管道，排烟风管，厨房排烟，消防排烟”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏张木。