可移动式水冷风机水冷空调特点

产品名称	可移动式水冷风机水冷空调特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

增湿系统： 湿帘作为增湿介质时，多用于种植园、温室及其他某些对湿度要求较高的特殊行业。

由于湿帘具有吸水、耐水、扩散速度快，效能持久等特点，很适合用于调节室内湿度。

三、过滤系统： 湿帘还具有通风透气和耐腐蚀性能，对空气中污尘具有极好的过滤作用，是无毒无味洁净增湿、给氧降温的环保材料，所以也用作空气净化和过滤的介质。

青州市铭朗机械设备有限公司先后开发出多种燃料，燃煤热风炉、水暖热风炉以及水暖两用热风炉等加温设备，各种负压风机、畜牧风机、屋顶无动力通风机、环流风机、高强度湿帘等通风降温加湿设备以及环保空调、冷风机、清粪机等其他环境控制设备。可移动式水冷风机水冷空调特点

养殖场里降温设备风机,水帘怎么安装

负压风机直接安装在窗户上面，没有窗户就墙上挖个洞放上去。

水帘也是相同的方法，在负压风机的对立面安装，
这样凉风才会流通循环。可移动式水冷风机水冷空调特点

水帘安装还要水管和水泵（找水电工操作即可）建议：施工安装方面找周边附近的水电工即可，这样成本比较低，后期维护也方便。

但是，负压风机和水帘，一定不能找安装的人买（会买差的以次充好），资金足够的情况下可以考虑广东地区的：佳负压风机，土禾水帘，之类的大厂，是业界口碑顶 尖的老牌子。

养殖用50风机是什么尺寸

养殖通风设备建议采用玻璃钢负压风机，因为外框和风叶都是玻璃钢的，能放腐蚀，马达和支架都可以做防腐处理的。

用铁皮风机容易被腐蚀得。

注意事项：1、及时清除舍内粪便污水，应特别注意死角中的粪便和污水，尽可能保持粪便干燥，尽可能做到每天清理一次。

搞好舍内外的清洁卫生，定期消毒。

妥善处理清除的粪便，及时拉走并进行无害化处理。

场内的废旧垫料和病死畜禽也要妥善处理。

2、对墙面、过道、天花板、门窗、料位、饲料桶、饮水器等所有苍蝇可能栖身的地方用左旋氯菊酯喷施，可有效杀灭外来苍蝇，有效期长达45—60天。

3、定期进行环境消毒。可移动式水冷风机水冷空调特点

使用含氯的消毒剂，利用氯的特殊气味苍蝇不喜欢从而起到趋散的作用。

利用循环水泵把底部水箱内的水吸上，通过水分布系统使水均匀地留在波纹蜂窝状的特种湿帘纸上，当风机运转时机腔内产生负压，使室外炎热空气吸入腔内的过程中进行大量的热量交换（水蒸发吸热），可使机腔内干球湿度比机腔外干球湿度低越5-12%（干热地区可降低15摄氏度以上）。

空气越干热，温差越大降温效果更明显。

此款冷风机型号有1.1KW、1.5KW、2.2KW、（价格不一，在850-1300之间）外部尺寸规格1.1*1.1*1.1M.。