

# 可移动式环保冷风机环保空调介绍

产品名称	可移动式环保冷风机环保空调介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

## 产品详情

进水尽量使用自来水，水质必须保持清洁，如果水质过硬应使用净水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。

### 二、 岗位降温（定点降温）1、

风管的材料一般采用厚度0.6mm以上的双面热镀锌板，板上应打上加强筋。

2、 风口设置在人员岗位上方，风口规格尺寸可根据风压、风量与送风角度来选配，带分风板的风口方便调节风量，实现各风咀风速、风量均衡；3、

风管的规格一般采用额定流速法设计，主风管保持在风速8~10m/s，末端风管保持风速1.5~2m/s；三、

整体降温 1、 整体降温工程应使用轴流机型，设计尽量使用弯头直接送风；2、

对需要安静的场所，应配套消音弯头风道使用。可移动式环保冷风机环保空调介绍

### 冷气机好还是空调好

各有各的优势，给你说下冷风机的优势你就明白了科帝蒸发式冷气机，由于其独特的优点，国人亲切的称为环保空调，被广泛应用于工厂、仓库、学校、食堂、饭店、运动馆、网吧、花卉温室、养殖场等场所。

节能省电。

有了我们的冷风机，冷气机不再是电老虎。

单机覆盖150平米每小时仅需一度电，是传统空调的1/10。

通风制冷。

既能通风，又能制冷，一机多用。

很多场合，再有钱也不能装空调。

例如内有高温热源或异味毒性气体的工厂车间，只能用环保空调合适。

绿色环保。

没有压缩机，没有氟利昂，仅用水蒸发制冷，环保无污染。

冷风机适合装在厨房吗

1、铭朗冷风机安装时，应保证气流畅通，活动冷库内送风均匀。

冷风机的风扇射程为7米，安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。

2、活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门，吸风侧应避开门。

离墙距离？应符合以下规定：离后墙450mm，离侧墙200mm。

3、供液管的配置应保证供液量的充足，膨胀阀前无闪发气体；回气管的配置应保证回油流畅，压损不超过2PSIG。

回气管出蒸发器后，上升时应加一回油弯，上升段要缩径。

4、特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。

在底板上锯出柱子穿孔，将立柱用膨胀螺栓固定于地面。

将钢梁掉起，焊接于立柱上。

如高度需调整时，在钢梁与立柱之间加垫铁。

顶板放于钢梁上。可移动式环保冷风机环保空调介绍

并做好冷库板之间的密封，安装装饰件。

5、当两个以上的冷库并联为一路系统时，每个冷库应配一电磁阀，以保证每个冷库供液均匀。

冷风机的过流保护，其是冷风机的一种保护机制，说明机器设备中的电流超过了规定极限了，以及，设备出现了故障问题，这时，应立即停止冷风机的运行，并进行检查工作，以便找出问题并及时解决这样，金华冷风机，才能避免出现不良影响或后果。可移动式环保冷风机环保空调介绍

恰当加湿。若要用制冷加湿送风作用，养猪场冷风机，首先必需在水箱中加注清水，开机工作约1-3分钟后，出风温度由环境温度降低并到达最佳效果。有条件时加注低温冷水或冰水，降温效果更佳。若在水中参加适量香料，吹出来的将是一阵阵芳香清凉的微风，在酷热的夏季，使人心旷神怡，备感惬意。轻按制冷加湿，冷风机哪里卖，指示灯亮，启动加湿功用，空压机如取消加湿功用再轻按此键，指示灯灭，加湿功用中止。