

# 苏州手机壳打印机金谷田uv打印机

产品名称	苏州手机壳打印机金谷田uv打印机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw/v 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

BR-1型溴价、溴指数测定仪是根据微库仑原理，采用微型电子计算机控制测量和电解，并进行数据处理的智能仪器，微机对电解整个过程的电流进行时间积分，求出电生Br<sub>2</sub>所耗电量，根据法拉第电解定律，计算出样品的溴价、溴指数。符合SH/T63标准。技术指标：1.测量范围：溴价：~3gBr/1g油溴指数：1~1mgBr/1g油2.分辨率：.1mgBr3.检测下限：1mgBr4.准确度：溴价：3%.2gBr溴指数：5%.5mgBr5.显示：6位LED6.终点指示：电子音响7.打印：p-168.滴定池容积：15ml9.外形尺寸：352816（mm）1.重量：4kg11.功耗：3W特点：-分析速度快-终点自动判别-数据自动处理-结果准确-可连续打印广泛应用于汽油、煤油、柴油、润滑油及轻芳烃等石油化工产品的溴价、溴指数的测定。

苏州uv平板打印机不受任何材料限制，应用于各个行业，如下：1、包装行业：酒类（纸质包装印刷、木制包装印刷、金属包装印刷、PVC包装印刷、皮革类包装印刷、有机玻璃包装印刷等）。2、服装辅料：无纺布，T恤，纽扣，皮革，纺织物，吊牌等。3.工艺品:钟表、石画、大理石画、婚纱照、青石画、纺织工艺品、木工艺品、金属工艺品、石工艺品、艺术品、陶瓷工艺品、水晶工艺品、工艺品、有机玻璃工艺品、民间传统工艺品、油画工艺品，以及许多民间传统工艺品。苏州金谷田手机壳打印机金谷田品牌uv打印机

金谷田手机壳打印机uv打印机可变墨滴打印，7pl，照片级精度，能清晰打印2pt字体  
高分辨率1440\*1200dpi 采用双丝杆双导轨机构控制导轨梁准确、稳定、可靠地移动喷头小车的丁位采用固定的线性光栅，确保高精度打印dig位轻型平台。2.稳定可靠uv打印机全系列数码打印设备是按照24小时\*7天生产作业模式进行设计的，选用各种符合工业生产要求的耐用型部件，尤其使用工业级的喷头只需细心使用和保养能够用上3-5年采用IGUS拖链线、Fuji伺服电机、迈高迪同步带，确保系统长期稳定可靠运行。设备配备一般动力通风都是采用贯流原理，全压或者离心式风机，强制交换室内外的空气，同时达到一般通风工程的效果而且通风降温也比较明显，能同时消音，降低室内气温，，通风换气。保持室内空气温度，空气质量的清新宜人。机械通风：机械通风设备一般是由阀门、风道及风机、送风口、排风口组成的，由于空气阻力及通风压力，使很多比较密封的地方像矿井和内部地方厂房，如手术、精密仪器室等的地方需要机械通风。机械通风可以是通风，把室内的空气送入室外，把室外的空气经过净化到卫生标准，再送入室内，也可以是局部通风，达成通风降温工程。子泵联轴器的安装在安装联轴器时，须通过传动轴端头的螺纹孔用专用工具将其传动轴，不可用铁锤敲击联轴器。传动轴与电机的对准

两联轴器允许的大不同轴度公差范围（标准安装）；径向偏移量：1%（大外径）偏移角度：13对于泵总成（包括驱动装置和底座），在出厂已经调整好，将泵安装在地基以后，应取下联轴器罩检查泵轴与驱动轴的同轴度（如果地基不平，安装后底座弯曲，将造成很大危险）。转方向泵的旋转方向在标牌上已标明，泵的旋转方向决定了介质的输送方向。金谷田uv打印机设备多处紧急制动开关，确保人身与设备安全。

多种喷头待机保护方案，实现闪喷，挤墨，高速闪喷的组合应用，使打印时喷头始终处于良好工作状态。喷车采用固定的线性光栅，确保高精度打印及定位。大家看到的是理光uv打印机打印的效果非常好，图案比较细腻，精细度也比较高，加之较高的稳定性，才让大众有了眼前一亮的感觉。但是，很多朋友其实直到购买理光UV打印机的那一刻起，才真正意义上的了解到它有什么特点，那么，为了避免各位在选择的时候盲目的对比，我就给大家介绍一下理光uv打印机。理光uv打印机是目前市场上前景较好的彩印设备。