

## PZ273F-16C电液动刀型闸阀

产品名称	PZ273F-16C电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ273H、X-16C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ273F-16C电液动刀型闸阀，电液推杆刀闸阀，电控液动浆闸阀，刀型浆液阀型号代表：

阀门类型代号：“Z”表示闸阀；驱动形式代号：“2”表示电液动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“F”表示氧塑料；

通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，\*\*\*应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的更新替代产品。PZ273F-16C电液动刀型闸阀 无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动\*\*\*达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。

## PZ273F-16C电液动刀型闸阀性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度			适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

## PZ273F-16C电液动刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

## PZ273F-16C电液动刀型闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	48	100	125	285	4-M16	180	8
	65	120	145	298	10			
	80	51	135	160	315	220	12	
	100	155	180	365	8-M16	14		
	125	57	185	210	400	230	22	
	150	240	475	8-M20	280	29		
	200	70	265	295	540	360	38	
	250	320	350	630	12-M20	66		
	300	76	368	780	400	100		
	350	428	460	885	16-M20	119		
	400	89	482	515	990	16-M22	195	