

西门子海南省模块代理商/经销商

产品名称	西门子海南省模块代理商/经销商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

ET200S在空间紧张条件下，可以扩展一个小巧的块 I/O ET 200S COMPACT。ET 200S 还有 SI PLUS 版本，它具有*大的适用温度范围。带有标准 I/O 和安全 I/O、电机起动器和频率转换器的 SIMATIC ET 200S 站。ET200S是多功能、高度模块化的 I/O 系统，具有 IP20 的防护等级，可以针对自动化任务的量身定制。带有集成的 CPU 和 PROFINET/PROFIBUS 连接的接口模块现已推出-有标准设计和安全型设计两种。模块化的 ET 200S 可以提供丰富的模块，包括了电源模块、数字或模拟输入和输出模块、技术模块、一个 IO-Link 主站以及电机起动器、变频器和一个启动接口。由于具有坚固的结构，ET 200S 还可以用在高机械压力的条件下。ET 200S 特点：ET200S分布式I/O系统是离散型模块化，高度灵活的DP从站，用于连接控制器或现场总线上的过程信号。ET200S支持现场总线类型PROFIBUS DP和PROFIBUS DP，防护等级为IP20。每个接口模块大可以扩展63个模块或2m宽。可以扩展大7.5kW的电机启动器和大4.0kW的变频器。支持故障安全型与标准型模块共存于一个ET200S站点。标准的DIN35安装导轨。ET200S坚固的塑料机壳里包括:绿色LED，用于指示输入/输出的状态前连接器插座，通过前门保护前门上的标签区。连接器引脚分配，用于在前门内部进行配线。ET200S底板模块的命名有着的规律，从名称中可以看出该模块的分类信息，比如：TM-P15S22-01。其中“TM”是“Terminal Module（底板模块）”的缩写；“P”表示电源（Power）；“15”表示连接模块的宽度为“15”；“S”表示其固定方式为卡簧固定（Spring）；“22”表示端子的数目为“2X2（两排，每排两个）”；“01”表示没有连接AUX1总线的端子。