

# 多芯特柔性动力屏蔽拖链线缆

产品名称	多芯特柔性动力屏蔽拖链线缆
公司名称	东莞市顺太电线电缆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	沙田镇杨公洲杨和一路3号
联系电话	0769-88660418 18128588719

## 产品详情

额定电压：截面  $< 0.5\text{mm}^2$ : 300/300V 截面  $0.5\text{mm}^2$ : 300/500V

测试电压：2000V

使用温度范围：固定安装： $-60^\circ\text{C}$ 至 $+180^\circ\text{C}$

移动安装： $-40^\circ\text{C}$ 至 $+105^\circ\text{C}$ 。

很小弯曲半径：固定安装： $5 \times$  电缆外径；

移动安装：当行程  $< 10$ 米时，弯曲半径为 $6.8 \times d$ ,当行程  $10$ 米时，弯曲半径为 $7.5 \times d$ 。

### 应用安装范围

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流运输系统、起重机场合等，对电磁屏蔽抗干扰好。

电缆特性：防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动场合。