

聊城斗山油品/液力传动油10W/叉车变速箱油品/变矩器离合器

产品名称	聊城斗山油品/液力传动油10W/叉车变速箱油品/变矩器离合器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

聊城斗山油品/液力传动油10W/叉车变速箱油品/变矩器离合器

检查叉车液压油内混入水分的程度，工作过程中，要定期检查水分的混入程度，当水分超过使用界限时，应该换油，如下：

- 1、油水混合成白浊状时，不能使用，应该更换；
- 2、系统中的油应该能循环流回储液罐，在管路中不停止，系统工作时间长，停止工作时间短，液压油内混入水分质量不超过0.1%；
- 3、管道很长，系统中油不能流回储液罐或不能完全循环，叉车液压油内混入水分质量不超过0.05%；
- 4、管道中油长时间不能流动，叉车液压油混入水分质量不超过0.03%。

七、变速箱传动油：自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油，叉车在使用了3000小时左右后必须更换自动变速箱油和油格，对于装有变速箱油滤清器的叉车，换油时还需将滤清器同时更换。需要注意的是，在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱油，这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同，原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的，其他品牌的油即使质量很好但也未必真正的适用（但是可以用，只是没有哪么好），而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内，在加入不同的油液时，两种不同的油液在自动变速箱内部混合后，可能会使自动变速箱油的性能下降，导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。