

菏泽斗山叉车/大宇工程叉车/10W变速箱油/20L液力传动油

产品名称	菏泽斗山叉车/大宇工程叉车/10W变速箱油/20L液力传动油
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

菏泽斗山叉车/大宇工程叉车/10W变速箱油/20L液力传动油

（1）六、液压油：指的是利用液体压力能的液压系统使用液压介质，在液压系统中起到能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈等作用，液压油要比较纯净、少杂质、流动点和凝固点低、燃点和闪点高，在液压动力传递做功的过程中，要求液压油保持油质的粘度，方便减少漏损，保持压力。液压油品质的好坏，直接影响到液压系统的叉车配件工作性能。在工作过程中，如果发现液压油的品质劣化程度超过使用界限，应该及时更换。对于液压油的检查，可按以下三个方面进行：

检查液压油自身的劣化程度。一般液压油经长期使用后，由于温度、空气中的氧、水分及光照等作用，油液品质会逐渐恶化，通常表现为密度、粘度、酸值增高，闪点、抗乳化性能降低以及产生油泥等。

检查叉车液压油内混入水分的程度，工作过程中，要定期检查水分的混入程度，当水分超过使用界限时，应该换油，如下：

- 1、油水混合成白浊状时，不能使用，应该更换；

2、系统中的油应该能循环流回储液罐，在管路中不停止，系统工作时间长，停止工作时间短，液压油内混入水分质量不超过0.1%；

3、管道很长，系统中油不能流回储液罐或不能完全循环，叉车液压油内混入水分质量不超过0.05%；

4、管道中油长时间不能流动，叉车液压油混入水分质量不超过0.03%。

七、变速箱传动油：自动变速箱在保养的时候需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油，叉车在使用了3000小时左右后必须更换自动变速箱油和油格，对于装有变速箱油滤清器的叉车，换油时还需将滤清器同时更换。需要注意的是，在换油时必须更换厂家规定的自动变速箱油，这是因为不同的自动变速箱其内部结构、摩擦部件和密封部件等都会有所不同，原厂用油是根据变速箱的结构和材料特殊配制的，其他品牌的油即使质量很好但也未必真正的适用（但是可以用，只是没有哪么好），而且换变速箱油时会有部分旧的油液残存在变速箱的油道和液力变矩器内，在加入不同的油液时，两种不同的油液在自动变速箱内部混合后，可能会使自动变速箱油的性能下降，导致自动变速箱出现润滑不良或工作异常等故障严重损坏自动变速箱。