不锈钢台式三辊闸 智能摆闸

产品名称	不锈钢台式三辊闸 智能摆闸
公司名称	上海帝逸电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	出入口机类型:智能摆闸 样式:三辊型 感应类型:刷卡感应
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2515室
联系电话	86 021 52210871 13391180523

产品详情

出入口机类型	智能摆闸	样式	三辊型
感应类型	刷卡感应	出入方向	双向
适用场所	机场	性能	可锁定、可反推
材质	不锈钢		

配置:含（led显示板一块/js100主控板一块）

不含读卡（ic 、id读卡器 、条码扫描等）设备

技术参数杆长：500mm<l<600mm电源：ac220v输入,dc24v（1500ma）直流安全电压驱动；工作温度：-20°C~60°C；工作湿度：≤90%，不凝露；输入接口：12v电平信号或脉宽＞100ms的12v脉冲信号，驱动电流＞10ma通行速度：30-40人/分钟通讯方式：tcp/ip 或者 rs485/232，rs485通信距离<1200m方向指示：led高亮指示通行方向读卡接口：维根接口，或者485/232接口，支持多种模式整机噪声：
小于45分贝连续无故障工作次数：>400万次闸机净重： 70kg功能介绍1)
采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。2) 系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。3)可通过软件设定单向通行或者双向通行或者双向都需验证后通行，多种工作模式组合。4)
具有强制推杆锁死并报警功能，当有非法闯入者在通行的方向将闸杆推动， 转动一定角度（约5 度）即上锁，上锁同时声音报警，需收到有效开闸信号，才开锁并解除报警。5)
提供多个rj45接口及rs485/232接口，可连接多种读卡器，磁条，em id， mifare 1
ic，ti，并支持多种数据格式，wiegrand 26，wiegrand 34，wiegrand
66，也可连接条码阅读器，指纹识别器，掌纹识别器等，兼容性强，方便系统集成。6)
读卡记忆功能或者读卡不带记忆功能。7) 采用tcp/ip通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便客户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突发状况导致数据丢失。8)
具有断电落杆功能，并提供联动输入接口，如消防联动，方便应对各种紧急情况，组织人员逃散。9)
具有故障自检及报警提示功能，方便客户使用及维护10)
高亮led通行指示功能，红色禁行标志和绿色通行标志明确标识通行状态及通行方向。11) 严密的防水机构，并内置通风结构，保证机电及电控部分的安全及寿命，确保设备能适应各种使用环境。12) 具有自动

复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行，并可设定具体时间。