

耐高温环氧树脂 HUNTSMAN

产品名称	耐高温环氧树脂 HUNTSMAN
公司名称	上海立汰新模具材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	牌号:HUNTSMAN 产品等级:优 生产厂家:HUNTSMAN
公司地址	中国 上海市 上海松江泖港工业区中强路580号
联系电话	86 21 69503226 13801836519

产品详情

牌号 HUNTSMAN 产品等级 优
 生产厂家 HUNTSMAN 粘度 300-3000 (mPas)
 用途 真空导入模具层压树脂

产品型号	xd4623	xd4615	sw5200	ly564	ly564	
	hy5159	hy5159	hy5158	ad22962	ad2954	
应用	模具胶衣 绿色	模具胶衣 黑色	模具胶衣 黑色	层压	层压	
密度	1.2	1.25 1.01 1.2	1.65 1.01 1.6	1.17 0.9	1.17 0.95	
配比-重量比	100:16.5	100:15	100:12.5	100:25	100:35	
-体积比						
粘度(25 ,mpas)						
-树脂				1200-1400	1200-1400	
-固化剂				5-20	70-120	

-混合后				400-600	500-700	
凝胶时间-23	25-30min	25-30min	120min	110-150min	480-600min	
(100g) -80				20-30min	35-45min	
固化工艺				1h80 +	1h80 +	
				2h150	4h160	
tg()	120	120	160-170	140	150	
硬度-shore d	80-90	80-90	90			
包装-树脂	20kg	5kg	5kg	225kg	225kg	
固化剂	0.8kg	0.8kg	0.8kg	180kg	25kg	