隧道边沟橡胶气囊 梅州橡胶材质充气芯模 圆形 矩形 2022新闻

产品名称	隧道边沟橡胶气囊 梅州橡胶材质充气芯模 圆形 矩形 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	650.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

桥梁气囊内模的施工浇筑的历程钢筋框设置装备部署好后，开端浇筑。以是施工时，先浇筑桥面的底部板，使其振捣紧实，并在振捣完后人工将桥梁气囊内模与底部触摸部位的尖锐块石及凌驾跨过钢筋框的混凝土革除，以防备尖锐块石划破气囊及包管气囊及包管桥梁面板胶芯底部不到位。充气橡胶芯模用于浇注混凝土桥梁工程空心组件必须品。大概有效地皮资源资金,加速施工进度。充气芯棒产物自己具有很高的抗拉强度、弹性、机动和爱,当我们灌装收紧的氛围,可以满意全部的条件对预制或现浇混凝土运行恳求的成员。气囊具有较高的抗压强度,弹型告急),灌装后危急氛围,宁静气囊扩展膨胀略截面复审的恳求,通胀压力凭据制造商的标记。并取出胶囊大概腔的商品。它利用光和经济利用,不充气软收紧,折叠,弯曲,充气膨胀后富饶强度混凝土遭受的压力。

橡胶充气芯模性能特点：

1、橡胶充气芯模的设计科学合理

应用橡胶充气芯模，预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件，全部能满足设计要求，并且桥梁橡胶充气芯模操作简单省工、省时、省材。

2、橡胶充气芯模有具有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点

橡胶充气芯模采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，橡胶充气芯模能满足在各种工作条件下的施工使用。

3、橡胶充气芯模适用温度广泛

在—10°C～+90°C的范围内，橡胶充气芯模的材质不会发生变化。

4、橡胶充气芯模为桥梁，建筑现场施工轻型化提供了必备的条件。

预应力空心板混凝土构件，由于采用橡胶充气芯模，其重量比非预应力实心构件轻19%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。

5、橡胶充气芯模施工工艺简便、安全、卫生

使用橡胶充气芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。

只要将橡胶充气芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将橡胶充气芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，而且橡胶充气芯模不污染环境，现代实用的环保产品。