## 普洱墨江机械立体车库租赁 PXD机械车位过规划 地坑机械立体停车设备拆除

产品名称	普洱墨江机械立体车库租赁 PXD机械车位过规划 地坑机械立体停车设备拆除
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

## 产品详情

四川莱贝停车设备有限公司经营洱墨江机械立体车库租赁 PXD机械车位过规划 地坑机械立体停车设备拆 除,是一个地大人多的国度,人均资源占有量居于下游水平。以立体车库行业为例:汽车数量剧,但是 停车位并明显的加。更有甚者,在新建楼盘的规划及建设过程中,某些地方并弥补历史规划带来的停车 位"欠账",使得立体车库的长滞后于汽车数量的长,导致停车位紧张。解决立体停车位"欠账"的问 题只有建设停车密度高的全自动机器人立体车库。随着城市化的进程加快,城市变得密集,但是用于停 车的面积并加。在繁华的都市为了加商业活力,人们不得不建设立体车库来满足人们次的立体停车需求 。当下某些地方污染,汽车尾气的治理尤为紧迫。因为立体车库只需要用户停放到出入口的平台上并熄 火入库,所以节省了汽油消耗,减少了污染排放。这对于环境保护是一种有效的方式。立体车库自20世 纪中期就了整个欧洲,其中汽车交换术的发展为立体车库带来了的进步。更新一代的机器人停车系统, 布置方式灵活。它既可以建成停车塔的形式,也可以建成独栋的仓储式立体车库。它不但可以建在建筑 物的楼顶,也可以建在商业街的下面,更让人惊奇的是:它也可以和建筑物融合,将车停放在建筑物的 中间层。只要你能想到的地方,立体车库都可以满足您的需求。如果你想在地方小且不规则的地块上建 设停车密度大、存取车用户体验好的立体车库,立体车库可以释放您的停车压力。我们的城市里有很多 这样的地块,如果我们能利用好这些场地,不但加了商业机会也解决了当地的停车难问题。这种立体车 库在国内已经安装运行的几十万个车位,具有存取车方便快捷,稳定,节能的特点。虽然它的初期建设 成本高于其他类型的立体车库产品,但是它所带来的商业价值已经远远他本身的价值。另一方面这种全 自动机器人立体车库自动化水平高,内部不需要照明,在运营过程中实现无人值守的管理,减少人工成 本。总而言之,在我国繁华的商业和车流拥挤的等停车问题已经不容忽视亟待依靠广大的社会力量来解 决。立体车库其的术特点是其他立体车库产品无法替代的,它必将成为我们停车难问题的解决方案。主 要有:洱墨江机械立体车库租赁 PXD机械车位过规划 地坑机械立体停车设备拆除、简易升降式、升降横 移升降式。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点,适用于各种场 地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停 车设备销售、租赁、回收等多项服务,直至客户满意。强电系统:强电部分包括控制电机正反转接触器

,控制电机运行接触器。PLC输出信号给接触器线圈,控制接触器的接通与关断。系统设计:立体停车 库强电系统采用PLC控制,分设自动,手动,检修三种状态。检修状态下,所有检测信号不参与控制。 在手动与自动方式时,所有信号进入PLC,PLC按照外部检测信号,输出控制信号,控制电机正反转接触 器线圈和电机接触器线圈,以控制各载车盘运行。系统联动联锁控制:1、上层载车盘不在上位或运行不 到上位,中层载车盘及车不能运行。2、下层载车盘不在下位或运行不到下位中层载车盘及车不能运行。 3、中层载车盘及车运行不,上下层载车盘不能运行。4、前后开关只要被遮挡,所有载车盘都不能动作 。5、入口处误入被遮挡,所有载车盘都不能动。只有通过"复位"按钮,才可解除此联锁。6、挂钩不 在开启位置,无下降动作。7、任何载车盘触发上、下限位开关,立即断所有电机电源。8、急停按钮按 下,立即断所有电机电源。 传统垂直循环式立体车库在存取车时,车台板会由于惯性及重力原因发生摆 动,影响使用,也让使用者产生了不好的印象。作为舶来品,国内的垂直循环立体车库也继承了这一缺 点。30多年过去,垂直升降式、升降横移式、巷道堆垛式等几款机械立体车库在国内均得到了较大的发 展,术成熟,但是唯独垂直循环式立体车库的推广难度大,民众接受度不高,造成这种现象的原因有两 个,一是前期的生产厂家了这款停车设备的制造难度,原理吃透,做出来的产品实用性大打折扣,另一 方面是国内的立体车库厂家多以设计见长,制造方面比较薄弱,这就失去了很多发现问题解决问题的实 践。莱贝停车设备在生产设备及术积累上有。在制造过程中,莱贝停车设备发挥长处,融会贯通,吃透 原理,大胆实验,经过多次实践论,研发出全自动防摆控制系统,成功解决了这一桎梏行业发展的难题 。这一系统包括两部分,植入PLC系统中的控制口令可以控制防摆装置,性,在存、取车过程中可以车 台板的稳定,性。一次带动一个行业的发展,莱贝停车设备愿与行业同仁共努力,为实现制造强国的目 标奋斗! 建设立体车库的环境要求、立体车库应选在水文现象地质条件好、出口四周围宽阔、排风口不 朝向楼、公园、广场等污染较大的公共场所,避开泉水和尤其复杂的地质建构。车行道务必有的宽度和 保障车辆能通车的转弯儿半径。为了减损车辆转弯儿回数,并使通视距离维持在50~80m范围内,车行 道应尽量保持形。第三、与四周围、物体、单位和高压电设备严明维持防火间隔。第四、多层立体泊车 库的坡道宜安置在主体建造以外。在条件不准许时采取安置在楼的中部、两侧还是两端,但这时务必注 意作为泊车用的主体建造的柱网和结构的处置。第五、泊车设施应笃守的角度标准,在预设时应接合停 放区的更简单的面式样,选用出进车更自由、占用停放区建造平面或物体表面的大小更小的那一种作为 该停放区的停放方式。