

供应净益康小型净化水设备脱盐率高

产品名称	供应净益康小型净化水设备脱盐率高
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

- 1.原水水质条件应符合一般钠离子交换水处理设备的要求。
- 2.设备安装在室内，为防止树脂冻坏和零部件锈蚀，电气短路故障，环境温度宜在零度以上，且无蒸汽，比较干燥干净之处。
- 3.设备就位后，对所有的固定螺栓，特别是固定电机螺栓及配电盘内外接线螺栓、限开关螺栓应重新紧固一遍，配电盘外壳应接地
- 4.旋转阀上扳杠固定块上下螺栓不能松动，交换柱不能撞击。
- 5.时间继电器，工作时不要调整，维修擦洗设备时，须切断电源，并要防止电机，配电盘、限位开关进水。
- 6.操作时，同时供水供电，停运时，亦水电俱关。
- 7.经常保持设备清洁，加油部分不要缺油，运行时注意不要触及皮带轮，以免发生事故。
- 8.配电盘与设备本体已装在一起，若使用单位有条件，可把配电盘与本体分离。配电盘另挂放在固定处，但接线号不能接错。
- 9.用户在每次停机时，不能在短周期内停机，应同时停机停水
- 10.对于含泥沙量较大的水质，在软化前进行沉淀后再进机。软化水设备