

1.4000合金材质1.4000对应GB的什么材质

产品名称	1.4000合金材质1.4000对应GB的什么材质
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	特点:高硬高强高耐磨 元素成分:镍、铬 单位:上海凯冶
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

1.4000

交货情况：无缝钢管：热处理回火 酸白，长短肯定尺；

家具板材：热处理回火、酸洗钝化、削边；

焊接钢管：热处理回火酸白 RT%探伤检测，

铸钢件：淬火车光；

棒料以锻轧情况、表层抛光或车光；

非晶带材经冷轧、热处理回火软态、去yang化皮交货

丝材以固溶酸震仓状或直条形、热处理回火条型细抛光情况交货。

1.4000不锈钢板 原材料号：1.4000 型号：X7Cr13 规范：DIN 17400 特点及运用：

X7Cr13不锈钢板，法国型号不锈钢板。成分：碳 C： 0.08 硅 Si： 1.00 锰 Mn： 1.00 磷 P： 0.045 硫 S： 0.030 铬 Cr： 12.00~14.00 钼 Mo：— 镍 Ni：— 钒 V：—

德国标准钢材型号：G-X20CrNi248 G-X30CrNi28 10 G-X40CrNi27-4 G-X8CrNi26-7 GX6CrNiN27-6
X5CrNi18 X 1 CrNiSi 2 CrNiN 23.4 X5CrNiMo1712 G-X2CrNiMo18-10 G-X5CrNiMo16-5 GX4CrNiMo16-5-1 G-
X5CrNiMo13 4 GX7CrNiMo12-1 GX5CrNiMo19-11-2 GX2CrNiMo19-11-2 G-X10CrNiMo18-9
GX4CrNiMo16-5-2 GX5CrNiMo19-11-3 G-X3CrNiMo13 4 G-X4CrNiMo13 4 GX2NiCrMoN25-20-5
GX2CrNiMoN25-7-3 X4CrNiMo16-5 X2CrNiMoN1812 X2CrNiMo18 14 3 X5CrNiMo17 13 3 X2CrNiMo17-13-3

G-X3CrNiMoN17-13-9 G-X2CrNiMoN17-13-4 GX2CrNiMoN17-13-4 G-X6CrNiMo17-13 X 5 CrNiMo 17.13
GX2CrNiMo28-20-2 X8CrNiMo27-5 X 3 CrNiMoN 27.5.2 X 2 CrNiMoN 22.5.3 G-X6CrNiMo24-8-2 G-
X40CrNiMo27 G-X2CrNiMoN25-25 X2CrNiMoN2522 GX2CrNiMoN22-6-3 GX2CrNiMoN26-7-4
GX2CrNiMoN22-5-3G-X7NiCrMoCuNb2520 X 2 CrNiMoCuWN 25.7.4 X 4 NiCrMoCuNb 20.18.2
X2CrNiMoN17 13 3 X 2 CrNiMoCuN 25.6.3 X6CrTi17 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 GX5CrNiCu16-4
GX4NiCrCuMo30-20-4 G-X2NiCrMoCuN20-18 G-X2NiCrMoCuN25-20 G-X4CrNiCuNb16-4 X6CrNiTi1810
X5 CrNiCuNb 16.4 X5 CrNiCuNb 16.4 X6CrNiNb1810 G-X5CrNiNb18-9 GX5CrNiNb19-11 X 2
CrNiMnMoNbN 25.18.5.4 X 7 CrNiAl 17.7 X6CrNiMoTi17122 X 3 CrNiMoTi 25.25 X6CrNiMoNb17122 G-
X5CrNiMoNb18-10 GX5CrNiMoNb19-11-2 X 10 CrNiMoNb 18.12 G-X10CrNiMoNb18-12
GX2NiCrMoCu25-20-5 G-X7CrNiMoCuNb18-18 GX2NiCrMoCuN29-25-5 GX2NiCrMoCuN25-20-53
GX2NiCrMoCuN20-18-65 GX30CrSi6 X 10 CrAl 7 X45CrSi93 GX40CrSi13 GX40CrSi177Y-E X10CrAl18
GX40CrSi23 X 18 CrN 28 X80CrNiSi20 X10CrAl24

1.4000材料铝合金上海市凯冶给予高温合金1.4000等商品网络资源。... 1.4000使用性能与规定

1.4000镍基高温合金板：平板、板卷。镍基高温合金板属于软态镍基合金，其表层有“光面,雾面,亚亮面,镜面玻璃”。别名镍基高温合金板,有2B镍基合金板,BA镍基高温合金板.此外还可按用户规定镀别的灯色.家具板材的尺寸关键有:1m*1m 1m*2m 1.22m*2.44m 1.5m*3m 1.5m*6m ,1219°C，薄厚：2.0mm-100mm。假如顾客需要量大,我们可以按用户的大小开展裁掉.镍基高温合金冷卷生产工艺流程：热轧卷-注塑-淬火-整平-镍基高温合金冷卷。

1.4000镍基高温合金不锈钢棒：镍基高温合金棒（黑棒）： 10— 300；镍基合金亮棒： 2— 80；镍基高温合金六角棒：S6—S55mm；碾磨棒。

1.4000镍基高温合金带：卷、带、卷带、板卷。表面：光面、2B面、BA（6k）镜面玻璃、8K镜面、金属拉丝面、磨纱面。薄厚：0.03mm-2.0mm。总宽20-610mm,可按照用户要开展分切解决，强度(HV)有：软态，1/4、1/2H、3/4H、H，EH等镍基高温合金卷带。

1.4000种类规格型号与供货情况 可供货各种规格型号的家具板材、棒料、铸钢件、非晶带材、丝材、饼形、环坯、环形锻件。棒料以锻轧情况、表层抛光或车光供货；饼形和环坯以锻态供货；环件以热处理回火情况供货；家具板材经热处理回火、碱酸洗钝化、调直和削边后供货；非晶带材经冷轧、热处理回火、去yang化皮交货；丝材以固溶酸震仓状或直条形、热处理回火条型细抛光情况交货。

1.4000上海市凯冶现货交易库存量以园钢，家具板材，棒料，板卷，为主导。海外现货交易库存量配备金属薄板板钢和厚钢板，规格型号齐。

1.4000是啥原材料astm查看；1.4000应用环境温度免费咨询

1.4000价格是多少？；1.4000强度hv高品质店家

1.4000材料2cr13与特性网上咨询；1.4000抗压强度如何

1.4000同中国哪个型号同样；1.4000的价格多少查询

1.4000的ph是什么含意火吗；1.4000进口货和国内的差别查看更多

· 针对腐蚀，外螺纹组装易因浸蚀而没法拆装，这时务必挑选法兰盘组装。· 在机器设备上应用，一般采用法兰盘组装。· 针对环境温度高过230 的，外螺纹易产生持续高温空隙形变，因此应该选择用法兰盘组装。综合性以上几个方面，在外螺纹和法兰盘中间，强烈推荐采用法兰盘组装。2、按制造方式归类：（1）热轧钢（2）冷轧板

1.4000材料中国钢材行情进到供不应求“节日期间方式”，2月份受过年要素危害，大部分时长中国钢材批发市场买卖将处在基本上停滞不前局势，材料钢材价格将以稳定运作为主导〔虑到现阶段全产业链库存量处在低位，销售市场针对中后期钢材“淘汰落后产能”的现行政策寄予希望，在春节效用以往以后，中国钢材价格会出现适当小幅度拉涨。材料特殊钢材销售市场：绝地逢生亦或是严冬依然，邻近新春佳节，材料特殊钢材近价格行情或大致持稳。除此之外，充分考虑海港库存值已经靠近1亿多吨大关，因此材料期货价格低位彷徨乃至小幅度降低的可能是普遍存在的，从成本费层面看来钢材价格行情支撑点幅度较弱。假后中下游市场需求恢复要时长，店家难以依靠交易量转好价格上涨。在炼钢厂亏本力度降低的大题材下，假后炼钢厂高产几率比较大。