

平台直采40KW柴油发电机

产品名称	平台直采40KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO42000ET 功率:40KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

平台直采40KW柴油发电机 大型发电机组特点：结构紧凑、造型新颖美观；隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；多层屏蔽阻抗错配式隔声罩；降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；专用降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声；减震措施确保发电机组的平稳运行；大容量机座燃油箱，可供连续负载运行10小时；噪音降至68dB(a) ~ 75dB(a)之间(距声源7m处测)；静音型发电机组具有强的降噪音功能，该发电机组广泛应用与，学校等多个行业，采用一体化设计，完全独立的配置，可满足任何情况下的用电要求。

型号：TO42000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 40KVA
- 2.备用功率： 41KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： TO-N4105ZD

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 780/890kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

设计，性能优良，体积小，重量轻，噪音小，选用性强此外以其轻巧化设计、质量可靠，适用范围广、输出电源、优异的省油性能、出色的静音效果、独特的并联运行功能、的输出波形、同时还有维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。大泽柴油发电机是采用完全电子喷油控制技术、高可靠性、高性能指标的柴油发电机组，因其马力强劲、性能可靠、绿色环保、人性化的安全设计深得客户的青睐，大泽系列柴油发电机还有良好的经济性，良好的高原适应能力，被广泛应用于家庭、学校、医院、国防、船舶、航空、车辆、工程机械等。柴油机内燃机的优缺点1) 与其他热机相比，上海大泽柴油机内燃机的优点是：1) 热效率高。热效率高，即燃油消耗率低，经济性好，尤其是柴油机，他是热效能高的热机，高有效热效能已经达46%。2) 功率范围广。单机功率可从零点几~几万千瓦，适用范围大。3) 结构紧凑、质量轻轻、上海大泽公司柴油机内燃机整机质量与其标定功率的比值（称为比质量）较小、便于移动。4) 起动迅速、造作简便，并能在起动后很快达到全负荷运行。

它具有成本低，体积小，重量轻，结构简单，运行可靠，安装方便等特点。适应水资源的山区农民应该解决照明和电视等发电设置，但是很好。必须拥有丰富的水资源。风力涡轮机使用自然能源，无污染，并且是可再生能源，其优于相对柴油发电，但是用于应急发电而不是柴油发电。风力涡轮机不被视为备用电源，但可以长时间使用。一般来说，它远离电网，风力丰富的牧场，山脉，岛屿等地区。此外，成本和技术都远离传统的火电和水电站，而且政策支持也很好。因此，在该结构中，通常选择柴油发电机组作为发电设定。