

10KW水冷柴油发电机平台直采

产品名称	10KW水冷柴油发电机平台直采
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ETX 功率:10KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

10KW水冷柴油发电机平台直采 小型发电机属于非常好用的发电机之一，它的移动性能好、外观做工比较精致、启动快捷、噪音低（机器外壳采用的是静音罩装置）、其中的好处是它是全自动的，也是它有ATS装置不用人看守的一台性能良好的发电机组，当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动，然后市电恢复时它又能瞬间停止工作，此款发电机组常用于家庭、学校、、房车、野外工程等等一些供电领域发电机组是一种小型发电设备，指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、等部门，作为备用电源或临时电源。

型号：TO14000ETX

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

绝缘等级：H级

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式：自然吸气

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸：1250*650*760MM

在作好上述各项选择后、柴油发电机组的订货一般应标明以下内容：（1）机组的型号、额定功率、额定频率、额定电压、额定电流、相数、功率因素和接线方式等。（2）

对机组自动化功能和性能的要求。（3）对柴油机，发电机和控制屏的结构、性能、安装尺寸的要求。

（4）对机组的并联运行要求：同时购买多台机组，是否要求并联进行，如需要并联进行，还应提出是否需要提供并行所需的测量仪器和装置。（5）对机组的附属设备要求：国内许多厂商把冷却水箱（散热器）、燃油箱、排气静音器、蓄电池等也算作附属设备，订货时容许提出安装的有些要求

发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。在现代工业的连续生产中，发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响，不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受工作环境的要求限制，无法现场进行解决。目前针对发电机渗漏解决方案是采用高分子复合材料的方法，其中应用为成熟的是大泽技术体系。用高分子材料修复发电机是现场堵漏一个理想方法，特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。不仅可以停车堵漏