

# 济宁桥梁盖梁底侧板租赁,桥梁抱箍出租,二手工字钢价格

产品名称	济宁桥梁盖梁底侧板租赁,桥梁抱箍出租,二手工字钢价格
公司名称	安徽省天力钢模板有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	盖梁模板:1.0-3.0 抱箍: 0.8- 2.0 工字钢:工16-工56
公司地址	安徽省安庆市怀宁县三桥镇中联村
联系电话	13082622557 13082622557

## 产品详情

### 盖梁钢模板在施工过程中注意的事项

1. 盖梁模板高空作业时，上下施工人员需配合紧凑，上面的施工人员严禁不系\*带操作，同时防止脚下踏空；下面的施工人员需戴\*帽，时刻注意高空落物，确保高空作业的\*。
2. 盖梁模板支架、底模安装时严格按施工图纸进行，严禁随便变更施工尺寸；纵梁与立柱之间的联系一定要牢固稳定。
3. 抱箍安装需在墩柱混凝土强度达到设计强度的75%以上才能进行，为增加抱箍钢带与墩柱之间的摩擦力，保护墩柱混凝土外观，在抱箍与墩柱间加垫土工布。
4. 支座垫石与挡块钢筋预埋时要控制好安装高度与平面位置，严禁出现偏位与超高现象的出现。
5. 浇筑混凝土之前在盖梁模板内侧涂刷脱模剂，脱模剂宜采用同一品种，不得使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料；确保盖梁模板与钢筋之间有足够的保护层。
6. 浇筑混凝土期间，应设有专人检查盖梁模板、钢筋和对拉螺杆等的稳固情况，当发现有松动、变形、位移时，应及时处理。
7. 在浇筑混凝土过程中，施工人员应注意正确使用插入式振捣棒，防止振捣棒与盖梁模板、钢筋、对拉螺杆碰撞所引起的松动、变形、位移。
8. 施工过程中应严格按照工艺操作规则进行，对施工的机械设备在运转中应勤加检查，及时维修，保证运转正常。

9. 施工前应对机具设备、材料、混凝土配合比及施工布置等进行检查，以保证混凝土拌和质量良好，浇筑过程中不发生故障。

价格以电话报价为准