

# 定制箱体式12KW柴油发电机

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 定制箱体式12KW柴油发电机                      |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司业务部                       |
| 价格   | 8899.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO16000ETX<br>功率:12KW |
| 公司地址 | 奉贤区浦卫公路5517号                        |
| 联系电话 | 021-51987642 13127630169            |

## 产品详情

定制箱体式12KW柴油发电机 无论您地出繁华的城市商业区、现代化的工业园、冰天雪地的矿山，还是高原沙漠中的油田；无论您是需要一台低噪音型的发电机组，还是台拖车式发电机组，或者一台车载移动式电站；无论您是用来做备用电源、自备发电、调峰电站，还是热电联供分布式能源系统，我们都可以向您提供满意的解决方案。从沙漠油田、到冰天雪地、再到青藏高原，我们始终能够向您提供满意的动力解决方案。发电机 发电机 发电机价格 发电电焊机 大泽发电机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外施工的理想伴侣！独享一件起批发价格，想了解更多产品信息，欢迎来电咨询洽谈！发电机组的安装知识1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

型号：TO16000ETX

### 发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：12.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

### 发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

### 整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸：1250\*650\*760

1、发电质量好。由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。 2、启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度 and 气候

下保证启动的成功率。 3、噪声低振动小。由于燃汽轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。

1、发电质量好。由于发电机组工作时只有旋转运动，电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。 2、启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度 and 气候下保证启动的成功率。 3、噪声低振动小。由于燃汽轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。