

Y315S-4 110KW-4极三相异步电动机电机

产品名称	Y315S-4 110KW-4极三相异步电动机电机
公司名称	江苏新大力电机制造有限公司
价格	15200.00/台
规格参数	品牌:全兴 产品类型:三相异步电动机 型号:Y315S-4
公司地址	中国 江苏 张家港市 凤凰镇恬庄村新大力工业园
联系电话	0086 0512 58642835 13092637635

产品详情

品牌	全兴	产品类型	三相异步电动机
型号	Y315S-4	极数	4极
额定功率	110KW	额定电压	380 (V)
额定转速	1485 (rpm)	产品认证	CCC
应用范围	该电动机广泛适用于一般农业和工矿企业驱动对转差率及其它性能无特殊要求的机械，如水泵。鼓风机、运输机械、农业机械、矿山机械、金属切削机床、搅拌机、碾米机、磨粉机等		

1、产品简介

与单相异步电动机相比，三相异步电动机运行性能好，并可节省各种材料。按转子结构的不同，三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜，得到了广泛的应用，其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。

2、产品图片

三相异步电动机型号字母表示的含义

j——异步电动机；o——封闭；l——铝线绕组；

w——户外；z——冶金起重；q——高起动转轮；

d——多速；b——防爆；r——绕线式；

s——双鼠笼；k——高速；h——高转差率。3、产品参数

概述

y系列（ip44）电机是全封闭、自扇冷三相鼠笼型一般用途的电机，具有高效、节能、起动力矩大、噪音低、振动小，可靠性高等特点。安装尺寸符合iec标准，功率与机座号的配置关系符合din标准。外壳防护等级ip44。使用场所：不可含易燃、易爆或腐蚀性气体。

规格表

安装形式

注：1b3型机座带底脚，端盖上无凸缘，无尺寸m、n、p、r、s、t。

2b5型机座无底脚，端盖上无凸缘，无尺寸a、b、c、ab。

3图为b35型图样，机座带底脚，端盖上有凸缘。

4h225-h355电机凸缘安装孔s为8空均布。5r为凸缘配合面至轴伸肩的距离。

工作条件1.工作环境空气温度：随季节变化-12 ~+40 2.海拔：不超过1000m。3.湿度：最湿月月平均最高相对湿度为90%，同时该月月平均最低温度不高于25 4.额定频率：50hz ± 1%（其余频率见铭牌数据）
。5.额定电压：三相电机电压380v ± 5%。单相电机电压220v ± 5%。6.工作方式：s1（连续）。7.定子绕组温升限值（电阻法）：不超过80k

全部采用优质漆包铜圆线

4.公司简介

江苏全兴电机有限公司

我公司是生产y、yd、yzr电动机的专业厂家，已通过 iso9001-2008 认证、

ccc 认证、ce 认证及电动机节能认证。全兴服务，体现我们的价值。兴旺发达，彰显你们的实力。厂址：张家港市德积镇人民西路8号如需详细价格，请致热线：18951135333售后：18951135338
技术：18951135330