

柳州金刚砂地面固化剂 混凝土地面起砂处理剂

产品名称	柳州金刚砂地面固化剂 混凝土地面起砂处理剂
公司名称	广东图腾地坪工程有限公司桂林分公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:盛源翔 型号: SJ-HL807 产地:广东
公司地址	桂林市象山区二塘乡象塘路二塘公交站旁
联系电话	19167823913

产品详情

混凝土密封固化剂渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥，游离钙，氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应，产生硬质性物质，这些化合物终会使混凝土表层的密实度提高，从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。

盛源翔固化剂适用范围

用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

性能特点

- 1、密封防尘、硬化耐磨
- 2、抗化学侵蚀性能
- 3、光泽（随着时间的推移、处理的混凝土地面会出现迷人的找蜡般的光泽）
- 4、性能好
- 5、施工方便，过程环保（无色、无味）

6、降低维护费用，一次施工，防护

系统特性

- 1、长久密封、坚固、耐磨、无尘
- 2、更长久的承诺：一次处理，一劳永逸
- 3、长期使用过程中，逐渐产生光泽
- 4、一般使用年限为15-20年

混凝土密封固化剂耐磨地坪、水泥地坪渗透型密封固化剂 施工工艺

- 1、清扫地面，50#或100#打磨地面，使之平整、光滑。
- 2、对地面作测试后喷洒盛源翔混凝土密封固化剂，使其渗透至地面以下约4-8mm。其作用用于增强地面硬度，在地面干燥的情况下喷涂使其渗透更深。
- 3、用200#磨片细磨地面，打磨完成将残留材料用吸尘器吸干净，
- 4、用500#磨片细磨地面，打磨完成后，直接换1000#磨片进行细磨，500#、1000#打磨完成将残留材料用吸尘器吸干净。
- 5、用2000#磨片细磨地面，打磨完成后，直接换3000#进行打磨，当2000#、3000#打磨工序完成后将残留材料用吸尘器吸干净。
- 6、用水将地面冲洗干净达到干爽状态，再进行收光。
- 7、施工完毕，地面干后即可使用。

七个工作日后，不管是在原水泥或水磨石、金刚砂基础上地面硬度用莫氏硬度计测可达莫氏矿物六级以上。

- 8、日常养护：用清水或洗洁精拖地即可。

技术指标：

- 1、耐磨程度比普通混凝土增强47%；
- 2、防渗水、渗油、止滑，减少93%水分流失；
- 3、硬度：硬化7天后可增加强度40% 抗撞击程度增加13.3%
- 4、粘结力：对环氧树脂可增加17%

5、 防滑：防滑细数 .86（干） .69（湿）

6、 渗透：渗透力达 0.022CC/小时。（ 1.83米水压试验）