

快事达普及型中性耐候胶，中性玻璃胶

产品名称	快事达普及型中性耐候胶，中性玻璃胶
公司名称	佛山市南海区黄岐环速胶业店
价格	.00/个
规格参数	外观:塑料瓶 密度:1.3 (g/cm ³) 拉伸强度:170 (MPa)
公司地址	佛山市南海区黄岐南村南区六巷2号地下商铺
联系电话	86 0757 81136429

产品详情

外观	塑料瓶	密度	1.3 (g/cm ³)
拉伸强度	170 (MPa)	伸长率	170 (%)
剪切强度	30 (MPa)	贮存期	8
产地	江门	品牌	快事达
固化条件	室温固化	固化时间	24 (h)
耐水性	良好		

普及型中性耐候胶

内含量聚硅氧烷：30% 增塑剂（油）；8.5% 二氧化硅；56.5%

快事达普及型酸性硅酮玻璃胶是一种用途广泛，耐久性强的酸性有机硅酮玻璃胶，用于玻璃密封及一般建筑材料。由于此硅酮玻璃胶添加有增塑油，在使用时可能会有增塑油渗出现象发生。

用途 铝合金、玻璃、陶瓷、玻璃纤维的装配。粉末喷涂铝合金必须以溶剂彻底清除蜡面涂层。

使用说明 建议胶条的宽度（a）与厚度（b）的比例a:b应为2:1，在室外高温环境下（基材表面温度超过40 °c胶条宽度超过15mm时）请注意小心使用。使用前应进行粘结材料的相容性和粘结性测试，确认合格后才能施工。

产品特性 容易使用，单组份，无需混合；对大多数建筑材料和表面都有良好的粘接性。优异的耐气候性能，抗老化，耐紫外线，耐臭氧、耐潮湿；标准条件下，不会垂流，能用于垂直或悬挂借口。

用法 使用表面整洁干燥（可用溶剂）。去除任何杂质或玻璃胶残渣。用溶剂清洗。使用易燃溶剂时，请注意使用限制。为确玻璃胶周边线条完美整洁、可能胶带遮盖以保持接口外观整齐；切开管口，在均压下移动胶枪以确保接缝填满；用工具修整后，除去遮蔽带；玻璃胶10分钟内表面固化，1小时内不粘手，7天后完全固化，并达到最佳强度。若用残余胶料时，可用溶剂清除掉。

限制用于 砖石、水泥、水族箱、锌、铜、铝、及结构性玻璃装配；完全浸没于水的环境中；需在玻璃胶上使用油漆的装配。需使用建筑级玻璃胶的结构装配。使用者必须自行决定产品的适用性，本公司对任何意外造成的损失概不负责。

技术参数： 下垂度 3mm 表干时间 10min 邵氏硬度14~22a 断裂伸长率 300% 胶条负荷 20n(本公司只负责产品质量符合上述标准，对于超过产品标准外所造成的后果，本公司概不负责。)

注意 避免过量吸入固化过程中的挥发性气体、施工时应保持通风。切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化之胶黏剂，应即时用大量清水清洗并向医生求助。

贮存;于干燥环境及27 ° c以下，以延长产品的有效使用期限，保存期为自生产日期起9个月。

建筑用硅酮结构密封胶生产认定企业产品质量符合gb/t14683国家标准

瓶重70g 净含量;410g.毛重;480g