

车载箱体式25KW静音柴油发电机

产品名称	车载箱体式25KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 功率:25KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

车载箱体式25KW静音柴油发电机 可选用自动化的智能机组，以快速而可靠的响应，由各种特定的控制功能而达到恒速、恒压的要求。一些管理水平比较高且装备精良的单位，可选用技术指标高的智能通讯机组。机动性高、重心低、制动安全、销售精良、外形美观。拖车车架采用槽梁焊接成框架结构，节点选择合理、强度高、刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构；拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种做下的安全；保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常做时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

型号：TO25000ETX

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：27KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号：YOTO3200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调节：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：550/680KG

外形尺寸：1280*900*1205

稳定性和保护性差是不可或缺的。事实是，尽管许多机器都配备了热继电器，但电机会损坏并影响通常

的现象。许多朋友问的发电机的稳定性主要由柴油发动机决定。在这里，我们可以传达柴油型铸造电机，我们使用的静音发电机组的大部分单元都在使用，因为这主要决定了柴油机的稳定性。性，所以我们使用柴油发动机作为设备的静音发电机组。此外，大多数静音发电机实际上都具有人性。