

# 出售仲恺施工水马高度1.8米,惠州二手水马加固连接

产品名称	出售仲恺施工水马高度1.8米,惠州二手水马加固连接
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	37.00/个
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:1800*900mm 颜色:红色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10(注册地址)
联系电话	13316843137

## 产品详情

出售仲恺施工水马高度1.8米,惠州二手水马加固连接

塑料防撞桶水马生产工艺分为：滚塑和吹塑两种

滚塑又称旋转成型、旋转浇铸成型。是一种热塑性塑料中空成型方法。

即先将粉状或糊状物料注入模内，通过对模具的加热和纵横向的滚动旋转，使物料借自身重力作用和离心力作用均匀地布满模具内腔并且熔融，待冷却后脱模而得中空制品。由于滚塑的转速不高，产品几乎无内应力，不易发生变形，凹陷等缺点。产品表面平整、光滑、色彩鲜艳。（如上图所示，即为滚塑水马）

吹塑是一种制造中空热塑性制件的方法。吹塑工艺由5步组成：1.塑料型胚（中空塑料管的挤出）；2.在型胚上将瓣合模具闭合，夹紧模具并切断型胚；3.向模腔的冷壁吹胀型胚，调整开口并在冷却期间保持一定的压力，打开模具，卸下被吹的零件；5.修整飞边得到成品。用于中空吹塑成形的热塑性塑料品种很多，原材料是为满足吹塑制品的功能、性能要求，吹塑级的原料很丰富，常用的原材料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯和热塑性聚酯等，也可以掺回料、废料、再生料等混合使用。

要注重种植位置的选择，以免影响室内的采光通风和其他设施的管理维护。

植物品种的选择要在统一的基调上力求丰富多样。

## 2.苗木选用要求

选用的植物要适应本地气候与土壤。并且多选用本地区生长或易找的植物，以控制成本。

多数为无需修剪或易修剪的植物。

选用不易染病虫害的植物。

选用无毒、无难闻气体挥发的植物。

如有由刺、落果的植物，其布置要考虑对人体可能造成的伤害，尽量布置在行人不易接近的地方。

基地内原有植物尽量留用。

## 3.植物与地下管线的距离要求（指外沿到乔灌木中心距离单位M）

## 4.植物与建筑物、构筑物的小间距单位M