

光伏支架十字T字三角二孔三眼四孔平面L型连接件

产品名称	光伏支架十字T字三角二孔三眼四孔平面L型连接件
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

因为隅撑—支撑钢框架的特色是水平作用力主要由隅撑来承受，损坏也仅发生在隅撑上，其他构件均不受损坏。因此，在设计构件的尺寸时，应使隅撑先屈服。为了使隅撑的耗能性能得以充分发挥，应使支撑的承载力大于隅撑屈服时的承载力的1.6倍，以保证支撑不屈曲。

隅撑—支撑钢框架结构体系是一种耗能性能很好的抗侧力结构体系。在风或地震水平荷载作用下，隅撑首先屈服并进行滞回耗能，从而保护了结构的主构件。根据分析结果可看出，隅撑—支撑钢框架不仅耗能性能好，而且在框架破坏之前，隅撑可充分变形，使结构具有很好的延性，从而显著地改善了结构的抗震性能。

"隅撑的主要作用是为了保证构件的平面外的稳定性，减小构件平面外的计算长度。当横梁和柱的内侧翼缘需要设置侧向支撑点时，可以利用连接于外侧翼缘的檩条或墙梁设置隅撑。隅撑一般宜采用单角钢制作，按照轴心受压构件设计。

隅撑的作用是为了防止受压翼缘（梁下翼缘和柱的内侧翼缘）屈曲失稳，增加受压翼缘的稳定性而设置的。