

菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器

产品名称	菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器软接风管包括柔性短管和柔性风管，软接风管接缝连接处应严密。6.6.2

软接风管材料的选用应满足设计要求，并应符合下列规定： 1 应采用防腐、防潮、不透气、菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器不易霉变的柔性材料； 2 软接风管材料与胶粘剂的防火性能应满足设计要求； 3 用于空调系统时，菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器应采取防止结露的措施，外保温软管应包覆防潮层； 4

用于洁净空调系统时，应不易产尘、不透气、内壁光滑。6.6.3 柔性短管制作应符合下列规定：

1 柔性短管的长度宜为150mm~300mm，菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器应无开裂、扭曲现象。 2 柔性短管不应制作成变径管，柔性短管两端面形状应大小一致，菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器两侧法兰应平行。 3 柔性短管与角钢法兰组装时，可采用条形镀锌钢板压条的方式，通过铆接连接(图6.6.3)。菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器压条翻边宜为6mm~9mm，紧贴法兰，铆接平顺；铆钉间距宜为60mm~80mm。 4 柔性短管的法兰规格应与风管的法兰规格相同。6.6.4 柔性风管的截面尺寸、壁厚、长度等应符合设计及相关技术文件的要求。、菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器吊架的固定方式及配件的使用应满足设计要求，并应符合下列规定： 1 支、吊架应满足其承重要求； 2 支、吊架应固定在可靠的建筑结构上，菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器不应影响结构安全； 3 严禁将支、菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上； 4 埋设支架的水泥砂浆应在达到强度后，再搁置管道。7.1.2 支、吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠，埋入结构部分应除锈、

除油污，并不应涂漆，菏泽市做换热器的厂家，菏泽市做油气回收设备的企业，菏泽市做环保设备的公司，菏泽花王容器外露部分应做防腐处理。