

超声波水位计 卓玛

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 超声波水位计 卓玛 |
| 公司名称 | 南京卓玛机电有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:卓玛 型号:ZMY-5 检测量程:0-20M |
| 公司地址 | 中国 江苏 南京市六合区 南京沿江工业开发区兴达路15-20 |
| 联系电话 | 86 025 81745516/84588230/81786626 13814089468 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|-------|----------|
| 品牌 | 卓玛 | 型号 | ZMY-5 |
| 检测量程 | 0-20M | 测量精度 | FS0.3% |
| 工作电压 | DC24,AC220 | 显示分辨率 | 0.01 |
| 工作频率 | 50 (HZ) | 工作温度 | 0-80 () |
| 适用范围 | 水位,物位 | | |

最大测量范围可至20m (液体)

易于安装,启动简单

罗纹安装或法兰安装

防护等级 i p 6 6

防爆显示表,防腐蚀传感器

通过红外手持编程器或hart手操器编程

对于固定干扰目标自动虚假回波抑制

传感器材质可选pvdf或etfe,适合各种恶劣环境

工作电压:dc12-24 ac220v电流:0~20ma 或 4~20ma (定货时确定,默认4~20ma),

开关量:1~4个开关量(继电器输出)

串口：rs485，rs232，rs422

串口数据（默认rs485）以上几种输出方式，在订货时任选其中一种，显示：多信息lcd中文屏幕显示，

当前液位，环境温度，输出毫安值，通信地址，开关量，传感器状态等最大量程：0-20m盲

区：30cm工作电压：12vdc或24vdc ac220v