

西安防爆按钮 一钮 三钮 三钮直销

产品名称	西安防爆按钮 一钮 三钮 三钮直销
公司名称	西安飞越照明科技有限公司
价格	50.00/只
规格参数	飞越:西安飞越 LA53-:-1 -2 -3 西安:西咸新区沣东新城
公司地址	陕西省西安市沣东新城西咸路东段5号玉祥批发市场5排17号(注册地址)
联系电话	18629387503

产品详情

LA53系列防爆控制按钮

适用范围

1. 1区、2区危险气体场所；
2. A、 B类T1~T6组爆炸性气体或蒸气环境；
3. 户内、户外(IP55)。

技术特点

1. 铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
2. 内装隔爆型按钮和增安型电流表；
3. 带电流表的按钮可监视设备运行状态；
4. 钢管或电缆布线。

适用范围：

- 1.适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。

2.适用于 A, B类爆炸性气体环境。

3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22危险场所。

4.适用于T1-T6组温度组别

5.***适用于石油开采、炼油、化工、***等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

LA53系列防爆控制按钮(B、IIC)

产品特点：

1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

2.整体为复合型结构，外壳采用增安型结构，具有较强的防水,防尘能力，内装的按钮,指示灯,电流表均为防爆元件。

3.钢管或电缆布线均可。

LA53系列防爆控制按钮(B、IIC)

技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1-2000

防爆标志：ExedIBT6DIPA20TAT6L

额定电压:220V

额定电流:10A

防护等级:IP65

防腐等级：WF1LA53-2防爆控制按钮,LA53-3防爆控制按钮,LA53-1防爆控制按钮

使用类别：AC-3AC-4

进口螺纹：G3/4

电缆外径： 10~ 14mm

LA53防爆控制按钮是飞越防爆电器开发生产的一系列结构简单、应用广泛的防爆主令电器，是用来短时

间接通或断开小电流电路的手动主令电器，主要用在有易燃易爆的危险电气环境。可以根据用户的要求来定制内部的按钮和电流表。

外壳由铝合金用压铸机压铸成型，表面通过喷塑处理,使外形更加美观；L内部安装隔爆型防爆按钮以控制电流开关,并可以装配增安型电流表,可以通过电流表来监视设备运行状态;线路用钢管或电缆布线,安全美观.

防爆标志为ExedIIBT6,也就是该产品可以使用在1区、2区危险场所，可以用在存在、焦炉煤气、汽油、苯等气体和蒸气的危险气体环境。防护等级为IP55,防尘能力可以使进入设备的微量尘埃不影响设备的正常运行,防水能力可以达到任何方向溅水和喷水均无有害影响,工作环境中允许的温度高达85摄氏度。防腐蚀能力可以使设备在轻腐蚀和中等腐蚀环境中正常工作。