

耐火材料高温粘结剂

产品名称	耐火材料高温粘结剂
公司名称	鄂州市连矿冶金材料有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	产地:浠水 规格:25KG,40KG 温度:1700
公司地址	鄂州市花湖开发区滨都丽园9号楼2单元702号
联系电话	18986590185

产品详情

本产品是耐火砖的砌筑，硅酸铝陶瓷纤维配套施工的纤维粘结材料，增加有防老剂、组凝剂等多种化学助剂，产品的耐火度、抗折强度大大提高、粘结牢固，易于挂料，固化快、无泡不裂、耐磨性能增强，使用范围广，特别是在高温环境下不脱落的特点，节能效果好，抗风蚀好。可提高纤维的耐热性和抗冲刷性能，涂抹在纤维表面经高温烧结后，涂层可承受80-90m/s的气流冲刷。

这种粘合剂在被粘合物体表面形成良好化学结合力、不仅粘结牢固，并具有良好的耐热性能。粘合剂粘度根据施工方式不同，可随时进行调整，以满足炉衬的施工要求。常温下粘合剂即可达到施工要求的强度。

包装：40KG/桶

典型应用：

a、硅钙板、纤维制品与炉壳钢板表面的粘贴。

b、硅钙板、纤维制品与纤维制品间的粘贴。 c、硅钙板、纤维制品与耐火砖壁（或耐火混凝土壁面）间的粘贴。