

PP 韩国大林 RP340N PP-172 PP-137T

产品名称	PP 韩国大林 RP340N PP-172 PP-137T
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

供应：PP/BX3900/韩国SK用途：其它特性备注：抗冲击，嵌段共聚重要参数：熔体流动速率:60g/10min缺口冲击强度:6.5拉伸强度:34.3MPa断裂伸长率:弯曲模量:1764MPa硬度:105维卡软化点:155 热变形温度:135。

供应：PP/B-122/乐天化学用途：其它特性备注：良好的工艺性、优良的热稳定性重要参数：熔体流动速率:2g/10min密度:0.9g/cm3成型收缩率:1.9%缺口冲击强度:4拉伸强度:35MPa断裂伸长率:500%弯曲模量:1548MPa硬度:103维卡软化点:152 热变形温度:116。

供应：PP/G-153/乐天化学用途：其它特性备注：高刚度、耐热性强、低成型收缩率重要参数：熔体流动速率:5g/10min密度:1.12g/cm3成型收缩率:0.4%缺口冲击强度:12拉伸强度:93MPa断裂伸长率:3%弯曲模量:584MPa硬度:110热变形温度:152。

供应：PP/J301CP/韩国晓星用途：其它重要参数：熔体流动速率:1.7g/10min缺口冲击强度:4.5拉伸强度:410MPa断裂伸长率:200%弯曲模量:20000MPa硬度:95维卡软化点:150 热变形温度:125。

供应：PP/PH-200/乐天化学用途：其它特性备注：可加工性良好良好粘结性重要参数：熔体流动速率:100g/10min密度:0.36g/cm3。

供应：PP/J642/韩国晓星用途：其它特性备注：高冲击，高刚性重要参数：熔体流动速率:10g/10min缺口冲击强度:11拉伸强度:30.38MPa断裂伸长率:200%弯曲模量:1470MPa硬度:90维卡软化点:155 热变形温度:125。

供应：PP/JM-380/乐天化学用途：其它重要参数：熔体流动速率:58g/10min密度:0.26g/cm3成型收缩率:1.5%缺口冲击强度:2.6拉伸强度:100MPa弯曲模量:1421MPa硬度:5热变形温度:114。

供应：PP/H680S/韩国SK用途：其它特性备注：挤出涂覆重要参数：熔体流动速率:25g/10min断裂伸长率:500%弯曲强度:1372MPa硬度:85维卡软化点:145 热变形温度:100。

