

杭新暖通工程 厨房排油烟管道消声器 滨江区厨房排油烟管道

产品名称	杭新暖通工程 厨房排油烟管道消声器 滨江区厨房排油烟管道
公司名称	杭州杭新暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区城厢街道萧山商业城机电市场7号楼7-16
联系电话	15990047780 15990047780

产品详情

杭州杭新暖通工程有限公司承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程，杭州废气处理工程，杭州厂房通风工程，杭州车间通风工程，杭州通风管道安装等项目，主要服务地区在杭州，临安，建德，富阳区，余杭区，萧山区，滨江区，西湖区等等地方，我们集设计与工程一条龙服务，有需要的朋友可来厂考察，我们本着诚信经营的理念，欢迎来电咨询！

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，滨江区厨房排油烟管道，杭州油烟净化工程

局部排风系统组成部分：

(1)除尘、净化设备：为了防止大气污染，当排出空气中有害物量超过排放标准时，必须用净化设备处理，达到排放标准后，排入大气。净化设备分除尘器和有害气体净化装置两类。

(2)风机：风机向机械排风系统提供空气流动的动力。为了防止风机的磨损和腐蚀，通常把它放在净化设备的后面。

杭州杭新暖通工程有限公司——杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风风管突出的优势：

- 1、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的承受荷载；
- 2、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸；
- 3、设计：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，厨房排油烟管道消声器，可以有效防止串

味和串火；

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

首先通风管道的产品配套性能好，制作的标准化程度高，并且在使用的時候密闭性比较的好，能够充分的发挥管道的通风作用，对于工程设施方面也是消耗比较小，安装方便成本低，使用的时间也是比较的长，清洗来说也是比较的方便，所以这也是为什么管道应用这么广泛的原因。

杭州杭新暖通工程有限公司——承接杭州通风管道加工，杭州排烟通风，杭州厨房排油烟，杭州油烟净化工程

通风管道中的全压损失(流体阻力)可分为两类：(1)摩擦损失(摩擦阻力)，(2)局部损失(局部阻力)。

流体摩擦为实际流体，无论是层流的还是紊流的，运动时出现的粘性所引起的。层流时为分子间动量互换的结果；紊流时为运动流速不同的相邻流体层的质点间动量交换的结果。

对风管部件制作的要求进行检查

风管各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求。

各类风口要求表面平整，叶片分布应匀称、表面油漆不得脱落破损；其转动调节部分应灵活，叶片应平直，不得与边框碰撞，要求出风风速在6m/s以下时，叶片不抖动；叶片调节装置转动灵活、可靠，定位后无明显自由松动。

各类阀门的制作应牢固，厨房排油烟管道施工标准，叶片和阀板平整、规则、调节装置灵活、角度准确，制动装置可靠，阀门应标明启闭方向和开口角度；有方向要求时应标明气流方向。

柔软短管的材料应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；柔性短管的长度一般宜为150-300mm，其界河缝应牢固、严密，接缝处应用双线缝制；连接处要求牢固可靠，厨房排油烟管道设计规范，不应把柔性管制作成异径管的形式。

对防腐与油漆的要求进行检查

在喷涂底漆前，表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清理干净，涂料的品种及涂层遍数，标记必须符合设计要求和施工规范规定。漆膜附着牢固，光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、返锈等缺陷。部件油漆后，活动部件保持灵活，松紧适度，阀门启闭标记明确、清晰、美观。支（吊、托）架的防腐处理及油漆颜色应符合设计要求，且色泽基本一致、无漏涂。

对工程测压管的安装检查

测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装铜球阀，测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管，其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满，不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理，并用膨胀螺栓固定。每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭墙上要设置检查防毒通道、密闭通道的气密测量管，气密测量管应采用DN50的镀锌钢管，其两端应有防护密闭措施。

杭新暖通工程-厨房排油烟管道消声器-滨江区厨房排油烟管道由杭州杭新暖通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州杭新暖通工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!