

不锈钢滤袋 金属纤维 制糖、过滤器、其他

产品名称	不锈钢滤袋 金属纤维 制糖、过滤器、其他
公司名称	上海顶顶过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:金属纤维 适用范围:制糖、过滤器、其他 用途:固液分离
公司地址	上海市闵行区中春路4999号1343室
联系电话	86 021 37595596 13651694567

产品详情

材质	金属纤维	适用范围	制糖、过滤器、其他
用途	固液分离	类型	高效
适用对象	涂料	品牌	顶顶
规格	180*810	目数	150 (目/英寸)
编织方式	平纹	过滤精度	1 (μm)
过滤面积	0.5 (m ²)	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他

本公司大量生产花生油滤袋，柴油滤袋，糖浆专用过滤袋，饮料滤袋，啤酒滤袋，咖啡滤袋，茶油过滤袋，液体过滤袋，油脂过滤袋，食品饮料过滤袋，电泳除油过滤袋，化工电子油墨过滤袋，树脂涂料过滤袋，过滤袋，聚丙烯滤袋，滤布，滤网、除尘滤袋 结构原理：深层三维过滤材料，100%纯纤维以针刺方式形成立体、高度蓬松的三维深度、迂回曲折的过滤层。其特点是纤维组织疏松，高率增加了杂质的容载量，该种纤维材料是属复式截流模式，有效地清除固体及软性颗粒，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，确保使用过程中不会因压力增大而破损，因此具有较高过滤效率，此外高温表面热处理，即应用瞬间烧结技术/压光处理，能有效地防止过滤时纤维受液体高速冲击而散失，既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象，又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命，同时压差小又不影响流速。

滤袋沿口材料：不锈钢圈，镀锌钢圈以及聚丙烯塑料圈、束绳等

滤袋纤维材料：聚丙烯 (pp)、聚酯 (pe)、尼龙 (mo)、针刺无纺布，聚四氟乙烯、不锈钢等

滤材过滤精度：0.5微米---200微米 目数级别：50、100、150、200、250、300、350、400、600、1000、8000

滤袋可应用领域：食品与饮料：啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药：输液、制药用水，生物制品血浆、血清，各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤，cip过滤，发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤。涂料油漆与油墨：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤，印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业：精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。不锈钢过滤袋是采用不变形的不锈钢滤网按照指定的规格编织成网，经热定型后成为单丝网；其特点是强度高，不会因压力的变化而产生变形，单丝编织构成了光滑

的表面，易清洗，可多次反复使用，同时适合用于一些杂质含量高的液体过滤，从而降低了过滤成本；不锈钢过滤袋精度为20目-800目（ $25\ \mu\text{m}$ - $840\ \mu\text{m}$ ）。