

可燃气体报警器安装排气扇优势

产品名称	可燃气体报警器安装排气扇优势
公司名称	天津亚丽安报警设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地k2座8门301-302室
联系电话	022-23737718 18722347158

产品详情

可燃气体报警器是检测气体走漏的报警装置，安装排气扇，减少危险事故的发生，接下来我们为大家详细讲解下可燃气体报警器安装排气扇优势。

当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时，排气扇如与固定式可燃性气体检测仪相邻设置，泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近，造成不能及时探测，怡误战机。

探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可燃气体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品，以便于使用。使用者还应注意防爆场所的可燃性气体报警器的设置，如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器，其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。

可燃性气检测仪如不可靠接地，不能电磁干扰，必将影响电压，出现探测数据不准的故障。所以可燃性气检测仪施工过程中应可靠接地。

可燃性气体报警器及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处，造成电器线路断路或短路。使用者使用可燃性气体报警器还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。